



## Dahua Technology Lite HAC-HFW1200T(-A) Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Pared/poste

Dahua Technology Lite HAC-HFW1200T(-A), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017,..., Pared/poste, Blanco

SKU: HFW1200T-A

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Bala (forma)**  
 Color del producto: **Blanco**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Total de megapíxeles: **2 MP**

### Aspectos destacados

Dahua Technology Lite HAC-HFW1200T(-A). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared/poste, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0.02 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 56°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles. Distancia de detección: 82.8 m, Distancia de observación: 33.1 m, Distancia de reconocimiento: 16.6 m

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Certificación: <b>CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Bala (forma)</b>
Tipo de montaje: <b>Pared/poste</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Metal</b>
Funciones de protección: <b>Resistente al agua, Resistente al agua</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Control de desplazamiento de la cámara: <b>Si</b>
Control de inclinación de la cámara: <b>Si</b>

Iluminación mínima: <b>0.02 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>360°</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>56°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>30°</b>
Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>60°</b>
Ángulo de inclinación: <b>0 - 90°</b>
Rango de paneo: <b>0 - 360°</b>
Balance de blancos: <b>Auto, Manual</b>
Tipo de disparador de la cámara: <b>Electrónico</b>
Velocidad de obturador: <b>1/30 – 1/100000</b>
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")</b>
Escaneado progresivo: <b>Si</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
Número de píxeles efectivos (A x V): <b>1920 x 1080 Píxeles</b>
Sistema de lentes
Número de lentes: <b>1</b>
Distancia de detección: <b>82.8 m</b>
Distancia de observación: <b>33.1 m</b>
Distancia de reconocimiento: <b>16.6 m</b>
Intervalo de longitud focal: <b>2.8 - 6 mm</b>
Enfoque fijo: <b>Si</b>
Apertura máxima: <b>1.9</b>
Distancia de identificación: <b>8.3 m</b>
Distancia más cercana de enfoque: <b>2 m</b>
Visión nocturna
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>30 m</b>
Tipo de LED: <b>IR</b>
Número de LEDs de iluminación: <b>1</b>
Vídeo
Máxima resolución: <b>1920 x 1080 Píxeles</b>
Total de megapíxeles: <b>2 MP</b>
Formatos gráficos soportados: <b>960 x 480, 960 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)</b>
Formato de vídeo soportado: <b>720p, 1080p</b>

Velocidad de cuadro: **60 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Smart IR: **Si**

#### Audio

Canales de entrada de audio: **1 canales**

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

#### Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

#### Seguridad

Espejo: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **3.3 W**

Voltaje de salida CC: **12**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **174.5 mm**

Profundidad: **70.6 mm**

Altura: **72.3 mm**

Peso: **360 g**

#### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **460 g**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/510890/dahua-technology-lite-hac-hfw1200t-a-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-paredposte>