



## No Break DataShield KS 625 PRO, 0.625 kVA, 375 W, 90 V, 150 V, 50/60 Hz, 114 V

DataShield KS 625 PRO, 0.625 kVA, 375 W, 90 V, 150 V, 50/60 Hz, 114 V

SKU: KS-625 PRO

### Información Técnica

Marca: **DataShield**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Mini Tower**

Voltaje de entrada de operación (min): **90 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.625 kVA**

Potencia de salida: **375 W**

### Aspectos destacados

DataShield KS 625 PRO. Capacidad de potencia de salida (VA): 0.625 kVA, Potencia de salida: 375 W, Voltaje de entrada de operación (min): 90 V. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 5 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 10 min. Factor de forma: Mini Tower, Color del producto: Negro. Certificación: NOM-001-SCFI-1993, FCC 15 CLASE B, ANSI C84.1, IEEE-C62.41, ISO 9001:2008

### Especificaciones

Características
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>0.625 kVA</b>
Potencia de salida: <b>375 W</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>90 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>150 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>114 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>126 V</b>
Índice de aumento de energía: <b>360 J</b>
Tiempo de respuesta: <b>4 ms</b>
Número de fases de entrada: <b>1</b>
Número de fases de salida: <b>1</b>
Filtro de ruido EMI/RFI: <b>Si</b>
EMI/RFI, filtro de ruido: <b>10 Db</b>
Nivel de ruido: <b>40 Db</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: <b>NEMA 5-15R</b>

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puertos de módem (RJ-11): **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

#### Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **5 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **10 min**

Batería hot-swap: **No**

#### Diseño

Factor de forma: **Mini Tower**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

#### Certificados

Certificación: **NOM-001-SCFI-1993, FCC 15 CLASE B, ANSI C84.1, IEEE-C62.41, ISO 9001:2008**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **97 mm**

Profundidad: **320 mm**

Altura: **135 mm**

Peso: **6.5 kg**

#### Otras características

Número de fases: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/510894/no-break-datashield-ks-625-pro-0625-kva-375-w-90-v-150-v-5060-hz-114-v>