



Provision-ISR TL-320IPSR-36 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Provision-ISR TL-320IPSR-36, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Auto, Techo, Blanco

SKU: TL-320IPSR-36

Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Colocación compatible: **Interior y exterior**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Bala (forma)**
 Tipo de montaje: **Techo**
 Color del producto: **Blanco**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Número de lentes: **1**
 Visión nocturna: **Si**
 Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
 Total de megapíxeles: **2 MP**
 Ethernet: **Si**
 Wifi: **No**
 Bluetooth: **No**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **CC, PoE**
 Peso: **650 g**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Modo día / noche: Si
Modos de exposición a la luz: Auto
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco
Grado de protección IP: IP67
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0 Lux

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Velocidad de obturador: 1/25 - 1/100000 s
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Número de lentes: 1
Distancia focal fija: 3.6 mm
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 25 m
Tipo de LED: IR
Vídeo
Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles
Total de megapíxeles: 2 MP
Formatos de compresión de vídeo: H.264, H.265, M-JPEG
Formatos gráficos soportados: 352 x 288, 480 x 240, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720)
Velocidad de cuadro: 30 fps
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez
Espejo móvil: Si
Enmascaramiento de privacidad: Si
Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si
Codificación de regiones de interés (ROI): Si
Audio
Formatos de audio soportados: AWB
Codecs de voz: AGC
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS
Wifi: No
Bluetooth: No
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: SD

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Línea de cruce**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía: **780 mA**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **7.4 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **220 mm**

Profundidad: **79 mm**

Altura: **81 mm**

Peso: **650 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/511293/provision-isr-tl-320ipsr-36-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo>