No Break CDP UPO11-3, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Seno, 110 V, 127 V

CDP UPO11-3, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Seno, 110 V, 127 V

SKU: UPO11-3

Información Técnica

Marca: **CDP**
Color del producto: **Negro**
Factor de forma: **Tower**
Voltaje de entrada de operación (min): **60 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**
Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**
Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**
Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
Potencia de salida: **2700 W**
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

CDP UPO11-3. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W

Especificaciones

Características
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
Potencia de salida: **2700 W**
Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**
Voltaje de entrada de operación (min): **60 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**
Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**
Voltaje de operación de salida (min): **110 V**
Voltaje de operación de salida (máx.): **127 V**
Frecuencia de salida: **50/60 Hz**
Índice de aumento de energía: **844 J**
Número de fases de entrada: **1**
Número de fases de salida: **1**
Eficiencia (modo online): **90%**
Eficiencia (modo ECO): **96%**
Factor de potencia de entrada: **0.99**
Factor de cima: **3:1**
Modo ECO: **Si**
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **6%**
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): **3%**
Nivel de ruido: **50 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga, Cortocircuito**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA L5-30P**

Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Puerto - RS-232: **1**

Batería

Tecnología de batería: **Plomo-ácido**

Capacidad de la batería: **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **6**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **5 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **13 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Metal**

Longitud de cable: **1.2 m**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Certificados

Certificación: **NOM, ISO9001-2015, ISO14001, RETIE**

Peso y dimensiones

Ancho: **320 mm**

Profundidad: **560 mm**

Altura: **460 mm**

Peso: **30 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **29.5 kg**

Datos de logística

Longitud de la tarima: **120 cm**

Ancho de la tarima: **100 cm**

Peso de la tarima:	**2.17 m**
Peso de la tarima:	**708 kg**
Peso neto de la caja principal:	**30 kg**
Largo de la caja principal:	**320 mm**
Longitud de la caja principal:	**560 mm**
Alto de la caja principal:	**460 mm**
Peso de la caja principal:	**29.5 kg**
Cantidad por caja principal:	**1 pieza(s)**

Link: https://mcashop.mx/producto/511470/no-break-cdp-upo11-3-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-seno-110-v-127-v

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.