



## GRANDSTREAM Teléfono IP Wi-Fi, Grado Operador, 14 líneas SIP con 6 cuentas, pantalla LCD 5", puertos Gigabit, Bluetooth, PoE, codec Opus, IPV4/IPV6 con gestión en la nube GDMS

Grandstream Networks GRP2650, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, En banda, Fuera de banda, Información SIP, Supervisor, Usuario, 14 líneas

SKU: GRP2650

### Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Nº de líneas: **14 líneas**

Capacidad de lista de direcciones: **2000 entradas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **Si**

Wifi: **Si**

Altavoz: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

### Aspectos destacados

Grandstream Networks GRP2650. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP, Protección con contraseña: Supervisor, Usuario. Nº de líneas: 14 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 2000 entradas. Control de volumen: Botones. Pantalla: TFT, Diagonal de la pantalla: 12.7 cm (5"), Resolución de la pantalla: 1280 x 720 Pixeles

### Especificaciones

<b>Diseño</b>
Tipo de producto: <b>Teléfono IP</b>
Tipo de auricular: <b>Terminal con conexión por cable</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
<b>Desempeño</b>
Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): <b>En banda, Fuera de banda, Información SIP</b>
Protección con contraseña: <b>Supervisor, Usuario</b>
<b>Características del teléfono</b>
Nº de líneas: <b>14 líneas</b>
Contestador automático: <b>Si</b>
Registro de llamadas: <b>2000</b>
Llamada en espera: <b>Si</b>
Marcación rápida: <b>Si</b>
Llamada en espera: <b>Si</b>
Capacidad de transferencia de llamada: <b>Si</b>
Llamada en conferencia: <b>Si</b>

Marcado On-hook: **Si**

Capacidad de lista de direcciones: **2000 entradas**

Retener llamada: **Si**

Captura de llamadas: **Si**

Intercambio de agenda: **Si**

Transferencia de llamada: **Si**

historial de llamadas: **Si**

Fondo personalizable: **Si**

### Características de administración

Control de volumen: **Botones**

Número de teclas programables: **6**

Número de botones de función: **9**

Firmware actualizable: **Si**

### Exhibición

Pantalla: **TFT**

Diagonal de la pantalla: **12.7 cm (5")**

Resolución de la pantalla: **1280 x 720 Pixeles**

### Audio

Altavoz: **Si**

número de micrófonos: **2**

Codecs de voz: **G.711Mu, G.711alaw, G.722, G.723, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, iLBC**

Reducción de ruido: **Si**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **Si**

Protocolos de red compatibles: **SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Algoritmos de seguridad: **256-bit AES, 802.1x RADIUS, MD5, SRTP, TLS**

Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af**

### Puertos e Interfaces

Conectividad de auriculares: **RJ-9**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puertos RJ-9: **1**

Salidas para auriculares: **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

### Certificados

Cumplimientos estándar de la industria: **FCC: Part 15 (CFR 47) Class B CE: EN55022 Class B; EN55024 Class B;EN61000-3-2; EN61000-3-3;EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950.1**

Certificación: **FCC, CE, RCM**

### Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **100 - 240 V**

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **1 A**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

### Peso y dimensiones

Ancho: **263 mm**

Profundidad: **210 mm**

Altura: **82 mm**

Peso: **1.05 kg**

Peso del paquete: **1.62 kg**

### Contenido del empaque

Estación base: **Si**

Auricular: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Cables incluidos: **CC**

Adaptador AC incluido: **Si**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/511548/grandstream-telefono-ip-wi-fi-grado-operador-14-lineas-sip-con-6-cuentas-pantalla-lcd-5-puertos-gigabit-bluetooth-poe-codec-opus-ipv4ipv6-con-gestion-en-la-nube-gdms>