



PANDUIT UPS SmartZone de 3000 VA/2700 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA L5-30P, Onda Senoidal Pura, Con Baterías de Lithium-Ion (LiFePO4) de Alto Rendimiento,, 2 UR, Con 4 Tomas NEMA 5-20R y 1 NEMA L5-30R

Panduit SmartZone, Línea interactiva, 3 kVA, 2700 W, Onda sinusoidal pura, 100 V, 125 V

SKU: U03S11L

Información Técnica

Marca: **Panduit**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **125 V**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

Panduit SmartZone. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, NEMA L5-30R, Conector: NEMA L5-30P, Cantidad de salidas AC: 5 salidas AC. Tecnología de batería: lón de litio, Voltaje de la pila: 76.8 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 9 min. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Certificados de cumplimiento: CE, REACH, RoHS

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 2700 W
Forma de onda: Onda sinusoidal pura
Voltaje de entrada de operación (min): 100 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 125 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 125 V
Frecuencia de salida: 57/63 Hz
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Número de fases de entrada: 1
Número de fases de salida: 1

Eficiencia: **89.5%**Eficiencia (modo online): **97%**Factor de potencia de salida: **0.9**Factor de cima: **3:1**Modo ECO: **Si**Apagado de emergencia: **Si**Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **5%**Nivel de ruido: **55 Db**Protección de sobrecarga: **Si**Funciones de protección de poder: **Sobrecarga, Descarga excesiva, Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje**Alarma(s) audibles: **Si****Puertos e Interfaces**Tipo de salida AC: **NEMA 5-20R, NEMA L5-30R**Conector: **NEMA L5-30P**Cantidad de salidas AC: **5 salidas AC**Puerto USB: **Si**Interfaz en serie: **Si**Tipo de serie de interfaz: **RJ-45, RS-232**Puerto - RS-232: **1**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2****Batería**Tecnología de batería: **Ión de litio**Voltaje de la pila: **76.8 V**Tiempo típico de respaldo a carga completa: **9 min**Tiempo típico de respaldo a media carga: **22 min**Duración de la batería (máx): **10 Año(s)**Tiempo de recarga de la batería: **4 h**Corriente de carga: **2 A**Batería hot-swap: **Si**Arranque en frío: **Si**Cartucho para batería de repuesto: **ULC372****Diseño**Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**Capacidad del rack: **2U**Longitud de cable: **3 m**

Tipo de enfriamiento: **Activo**Ventilador integrado: **Si**Color del producto: **Negro**Tipo de control: **Botones**Tipo de visualizador: **LCD + LED**Código IP (International Protection): **IP20****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 55 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m****Certificados**Certificados de cumplimiento: **CE, REACH, RoHS****Sustentabilidad**Cumplimiento de la sustentabilidad: **Si**Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, UL ECOLOGO****Peso y dimensiones**Ancho: **440 mm**Profundidad: **640 mm**Altura: **86.5 mm**Peso: **31 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **555 mm**Largo del paquete: **760 mm**Alto del paquete: **202 mm**Peso del paquete: **31.6 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/511556/panduit-ups-smartzone-de-3000-va2700-w-topologia-linea-interactiva-entrada-120-vca-nema-l5-30p-onda-senoidal-pura-con-baterias-de-lithium-ion-lifepo4-de-alto-rendimiento-2-ur-con-4-tomas-nema-5-20r-y-1-nema-l5-30r>