



Zebra ZT231 impresora de etiquetas Transferencia térmica 203 x 203 DPI 305 mm/seg Inalámbrico y alámbrico Ethernet Bluetooth

Zebra ZT231, Transferencia térmica, 203 x 203 DPI, 305 mm/seg, Inalámbrico y alámbrico, Negro

SKU: ZT23142-T31000FZ

Información Técnica

Marca: **Zebra**

Pantalla: **LCD**

Color del producto: **Negro**

Resolución máxima: **203 x 203 DPI**

Velocidad de impresión: **305 mm/seg**

Máximo ancho de impresión: **10.4 cm**

Tecnología de impresión: **Transferencia térmica**

Color: **No**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Puerto USB: **Si**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Aspectos destacados

Zebra ZT231. Tecnología de impresión: Transferencia térmica, Resolución máxima: 203 x 203 DPI, Velocidad de impresión: 305 mm/seg. Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Color del producto: Negro

Especificaciones

Velocidad de impresión
Tecnología de impresión: Transferencia térmica
Color: No
Resolución máxima: 203 x 203 DPI
Velocidad de impresión: 305 mm/seg
Máximo ancho de impresión: 10.4 cm
Dirección de papel
Ancho de listón: 11 cm
Longitud de listón: 450 m
Grosor de medios: 0.076 - 0.010 mm
Máxima longitud de soporte: 3.99 m
Diámetro de núcleo: 2.54 cm
Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Ethernet: Si

Wifi: **No**Bluetooth: **Si**Baja Energía Bluetooth (BLE): **Si**Puerto USB: **Si**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Puerto - RS-232: **1****Desempeño**Idiomas de la descripción de la página: **EPL, EPL2, ZBI, ZPL, ZPL II**Memoria interna: **256 MB**Memoria Flash: **256 MB****Diseño**Color del producto: **Negro**Pantalla incorporada: **Si**Pantalla: **LCD**Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**Pantalla a color: **Si**Tipo de control: **Tocar****Control de energía**Voltaje de entrada AC: **100-240 V**Frecuencia de entrada AC: **50-60 Hz****Requisitos del sistema**Sistemas operativos Windows soportados: **Si**Sistemas operativos Mac soportados: **Si**Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS****Condiciones ambientales**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 85%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 85%**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C****Peso y dimensiones**Ancho: **241 mm**Profundidad: **432 mm**Altura: **324 mm**Peso: **10.9 kg**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.