



Axis 02328-001, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, PTZ digital, Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Francés, Italiano, Coreano, Portugués, Ruso, EN 50121-4, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,...

Axis 02328-001, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, PTZ digital, Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Francés, Italiano, Coreano, Portugués, Ruso, EN 50121-4, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,...

SKU: 02328-001

### Información Técnica

- Marca: **Axis**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **PoE**
- Visión nocturna: **Si**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Wifi: **No**
- Ethernet: **Si**
- Bluetooth: **No**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

Axis 02328-001. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 175°, Ángulo de inclinación: -75 - 75°, Rango de paneo: -180 - 180°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Intervalo de longitud focal: 3.4 – 8.9, Alcance normal de enfoque: 0.5 m

### Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Modos PTZ: <b>PTZ digital</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
Número de idiomas: <b>12</b>
Idiomas de soporte: <b>Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Francés, Italiano, Coreano, Portugués, Ruso</b>
Certificación: <b>EN 50121-4, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC 62236-4, KC KN32 Class A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
Material de la cubierta: <b>Policarbonato (PC)</b>
Código IP (International Protection): <b>IP66</b>
Código IK: <b>IK10</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Control de desplazamiento de la cámara: <b>Si</b>
Control de inclinación de la cámara: <b>Si</b>
Iluminación mínima: <b>0 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>175°</b>
Ángulo de inclinación: <b>-75 - 75°</b>
Rango de paneo: <b>-180 - 180°</b>
Velocidad de obturador: <b>1/66500 - 2 s</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Número de sensores: <b>1</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")</b>
Escaneado progresivo: <b>Si</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Capacidad de zoom: <b>Si</b>
Número de lentes: <b>1</b>
Intervalo de longitud focal: <b>3.4 – 8.9</b>
Alcance normal de enfoque: <b>0.5 m</b>
<b>Visión nocturna</b>
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>40 m</b>
Tipo de LED: <b>IR</b>

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

#### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Superposición del texto del subtítulo: **Si**

Rango de bits: **Configurable bit rate**

Smart IR: **Si**

#### Audio

Sistema de audio Full dúplex: **Si**

Detección de audio: **Si**

#### Red

Ethernet: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPs, HTTP/2, TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, SIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog, Link-Local**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

#### Medios de almacenamiento

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Memoria Flash: **8192 MB**

Memoria interna: **1024 MB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puerto bloque de terminales: **Si**

#### Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Alarma de manipulación activa: <b>Si</b>
Filtro de dirección IP: <b>Si</b>
Cifrado HTTPS: <b>Si</b>
Tipo de notificación de alerta: <b>Correo electrónico, Mensaje de alerta de texto</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>PoE</b>
Consumo energético: <b>4.8 W</b>
Consumo de energía (máx.): <b>10.7 W</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-40 - 50 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 65 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 100%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>5 - 95%</b>
<b>Requisitos del sistema</b>
Sistemas operativos Windows soportados: <b>Si</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Altura: <b>104 mm</b>
Diámetro: <b>14.9 cm</b>
Peso: <b>800 g</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Número de cámaras: <b>1</b>
<b>Datos de logística</b>
Código de Sistema de Armonización (SA): <b>85258900</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/512629/axis-02328-001-camara-de-seguridad-ip-exterior-alambrico-ptz-digital-chino-simplificado-chino-tradicional-aleman-ingles-frances-italiano-coreano-portugues-ruso-en-50121-4-en-55032-class-a-en-55035-en-61000-3-2-en-61000-3-3-en-61000-6-1-en-61000-6-2>