Dahua Technology Pro DH-HAC-HDBW2802R-0360 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology Pro DH-HAC-HDBW2802R-0360, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 700 m, Multi, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA...

SKU: DH-HAC-HDBW2802R-0360

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Tipo de sensor: **CMOS**
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Total de megapixeles: **8 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **No**
Ethernet: **No**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Color del producto: **Negro, Transparente, Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology Pro DH-HAC-HDBW2802R-0360. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Negro, Transparente, Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.005 Lux, Ángulo de campo de visión (FOV): 87°, Ángulo de rotación: 355°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2 mm (1 / 2"), Número de píxeles efectivos (A x V): 3840 x 2160 Pixeles. Distancia de detección: 104 m, Distancia de observación: 42 m, Distancia de reconocimiento: 21 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Distancia de funcionamiento máximo: **700 m**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**
Idiomas de soporte: **Multi**

Certificación: **CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)**

Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Negro, Transparente, Blanco**

Material de la cubierta: **Aluminio**

Código IP (International Protection): **IP67**

Código IK: **IK10**

Resistente a la intemperie: **Si**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0.005 Lux**

Ángulo de campo de visión (FOV): **87°**

Ángulo de rotación: **355°**

Ángulo de inclinación: **0 - 75°**

Rango de paneo: **0 - 355°**

Velocidad de obturador: **0.00001 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2 mm (1 / 2")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **3840 x 2160 Pixeles**

Sistema de lentes

Distancia de detección: **104 m**

Distancia de observación: **42 m**

Distancia de reconocimiento: **21 m**

Enfoque: **Motorizado/Manual**

Apertura máxima: **1.3**

Distancia de identificación: **10 m**

Distancia más cercana de enfoque: **2.5 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **2**

Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Total de megapixeles: **8 MP**

Formato de vídeo soportado: **1080p, 1440p, 2160p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **1 canales**

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **7 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Altura: **88.9 mm**

Diámetro:	**12.2 cm**
Peso:	**410 g**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**590 g**
Tipo de empaque:	**Caja**
Contenido del empaque	
Número de cámaras:	**1**

Link: https://mcashop.mx/producto/513936/dahua-technology-pro-dh-hac-hdbw2802r-0360-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techoparedtubo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.