



PLANET IP30 DIN-rail Industrial L3 Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Azul, Gris

PLANET IP30 DIN-rail Industrial L3, Gestionado, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared

SKU: IGS-6329-8UP2S2X

Información Técnica

Marca: PLANET

Soporte 10G: Si

Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Capacidad de conmutación: 60 Gbit/s

Tabla de direcciones MAC: 32000 entradas

Tipo de interruptor: Gestionado

Número de módulos SFP instalados: 2

Número de módulos SFP+ instalados: 2

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: Gestionado

Capa del interruptor: L3

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Administración basada en web: Si

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Número de módulos SFP instalados: 2

Número de módulos SFP+ instalados: 2

Red

Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Soporte 10G: Si

Bidireccional completo (Full duplex): Si

Medio dúplex: Si

Auto MDI / MDI-X: Si

Protocolo de árbol de expansión: **Si**

Auto-negociación: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Número de VLANs: **4095**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **60 Gbit/s**

Rendimiento: **44.64 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **32000 entradas**

Guardar y remitir: **Si**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Marcos jumbo: **10000**

Memoria intermedia de paquetes: **32 MB**

Seguridad

IGMP: **Si**

Entradas IGMP: **255**

Diseño

Color del producto: **Azul, Gris**

Material de la cubierta: **Aluminio**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Si**

Código IP (International Protection): **IP30**

Montaje de pared: **Si**

Montaje en carril DIN: **Si**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 75 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **76 mm**

Profundidad: **135 mm**

Altura: **152 mm**

Peso: **1.15 kg**

Certificados

Certificación: **FCC Part 15 Class A CE: EN 55032 , EN 55035 EN 50121-4, EN 50121-1 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EN50121-4 IEC 60068-2-32 (free fall) IEC 60068-2-27 (shock) IEC 60068-2-6 (vibration)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/514006/planet-ip30-din-rail-industrial-l3-gestionado-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-azul-gris>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.