



## No Break UPRS 1508 CDP UPRS1508, En espera (Fuera de línea), 1.5 kVA, 1050 W, Seno, 81 V, 145 V

CDP UPRS1508, En espera (Fuera de línea), 1.5 kVA, 1050 W, Seno, 81 V, 145 V

SKU: UPRS 1508

### Información Técnica

Marca: **CDP**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Compacto**

Voltaje de entrada de operación (min): **81 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **145 V**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **1050 W**

Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**

### Aspectos destacados

CDP UPRS1508. Topología UPS: En espera (Fuera de línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA, Potencia de salida: 1050 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 5 salidas AC. Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>En espera (Fuera de línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1.5 kVA</b>
Potencia de salida: <b>1050 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>81 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>145 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>110 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>120 V</b>
Regulación del voltaje de salida: <b>+/-10%</b>
Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>
Máxima corriente: <b>10 A</b>
Nivel de ruido: <b>55 Db</b>
Funciones de protección de poder: <b>Sobrecarga</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>
Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: <b>NEMA 5-15R</b>
Cantidad de salidas AC: <b>5 salidas AC</b>
Cantidad de puertos USB 2.0: <b>1</b>
Puerto - RS-232: <b>1</b>
<b>Batería</b>
Capacidad de la batería: <b>9 Ah</b>
Voltaje de la pila: <b>12 V</b>
Numero de baterías soportadas: <b>2</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Compacto</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Tipo de visualizador: <b>LCD</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 90%</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/514156/no-break-uprs-1508-cdp-uprs1508-en-espera-fuera-de-linea-15-kva-1050-w-seno-81-v-145-v>