



## CDP R-SMART1010 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) En espera (Fuera de línea) 1 kVA 500 W 5 salidas AC

CDP R-SMART1010, En espera (Fuera de línea), 1 kVA, 500 W, Seno, 80 V, 145 V

SKU: R-SMART 1010

### Información Técnica

Marca: **CDP**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **500 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **80 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **5 salidas AC**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro, Blanco**

### Aspectos destacados

CDP R-SMART1010. Topología UPS: En espera (Fuera de línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 500 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 5 salidas AC. Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo típico de respaldo a media carga: 30 min. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Blanco, Tipo de visualizador: LCD. Profundidad: 230 mm, Altura: 205 mm

### Especificaciones

<b>Características</b>
Topología UPS: <b>En espera (Fuera de línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1 kVA</b>
Potencia de salida: <b>500 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>80 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>145 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>
Índice de aumento de energía: <b>99 J</b>
Nivel de ruido: <b>40 Db</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>
Funciones de protección de poder: <b>Cortocircuito</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Tipo de salida AC: <b>NEMA 5-15R</b>
Cantidad de salidas AC: <b>5 salidas AC</b>

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

#### Batería

Capacidad de la batería: **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **30 min**

Tiempo de recarga de la batería: **5 h**

#### Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Profundidad: **230 mm**

Altura: **205 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/514200/cdp-r-smart1010-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-en-espera-fuera-de-linea-1-kva-500-w-5-salidas-ac>