CDP R2CU-AVR1008, 120-220 V, 50/60 Hz, 6 A, 120-220 V, 50/60 Hz, 1 kVA

CDP R2CU-AVR1008, 120-220 V, 50/60 Hz, 6 A, 120-220 V, 50/60 Hz, 1 kVA

SKU: R2CU-AVR 1008

Información Técnica

Marca: **CDP**
Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**
Tipo de salida AC: **NEMA 5–15R**
Conector: **NEMA 5–15P**
Montaje en rack: **No**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Voltaje nominal de entrada: **120-220 V**
Pantalla incorporada: **No**

Aspectos destacados

CDP R2CU-AVR1008. Voltaje nominal de entrada: 120-220 V, Frecuencia de entrada: 50/60 Hz, Máxima corriente de entrada por fase: 6 A. Voltaje de salida: 120-220 V, Frecuencia de salida: 50/60 Hz, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA. Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC, Tipo de salida AC: NEMA 5–15R, Conector: NEMA 5–15P. Ancho: 77 mm, Profundidad: 146 mm, Altura: 125 mm. Nivel de ruido: 40 Db

Especificaciones

Entradas	
Voltaje nominal de entrada:	**120-220 V**
Frecuencia de entrada:	**50/60 Hz**
Máxima corriente de entrada por fase:	**6 A**
Salidas	
Voltaje de salida:	**120-220 V**
Frecuencia de salida:	**50/60 Hz**
Capacidad de potencia de salida (VA):	**1 kVA**
Potencia de salida:	**400 W**
Puertos e Interfaces	
Cantidad de salidas AC:	**8 salidas AC**
Tipo de salida AC:	**NEMA 5–15R**
Conector:	**NEMA 5–15P**
Control de energía	
Protección de sobrecarga:	**Si**
Detalles técnicos	
Color del producto:	**Negro, Blanco**
Montaje en rack:	**No**

Exhibición	
Pantalla incorporada:	**No**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**77 mm**
Profundidad:	**146 mm**
Altura:	**125 mm**
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 95%**
Emisión de sonidos	
Nivel de ruido:	**40 Db**
Indicación	
Indicadores LED:	**Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/514202/cdp-r2cu-avr1008-120-220-v-5060-hz-6-a-120-220-v-5060-hz-1-kva

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.