



Hikvision DS-9664NI-M8 grabadora de vídeo en red (NVR) 2U Negro

Hikvision DS-9664NI-M8, 64 canales, 7680 x 4320 Pixeles, 16 canales, 8K (7680 \times 4320)/30Hz, 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz,..., H.265+/H.265/H.264+/H.264, G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM

SKU: DS-9664NI-M8

Información Técnica

Marca: Hikvision

Canales de entrada de vídeo: 64 canales Máxima resolución: 7680 x 4320 Pixeles Capacidad máxima de almacenaje: 14 TB

Interfaz del HDD: SATA, eSATA Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Aspectos destacados

La Serie Ultra está diseñada para proyectos extensos que requieren una gran cantidad de cámaras, así como una instalación montada en bastidor para NVR de fondo. El códec de compresión H.265 + optimizado proporciona ancho de banda y uso de almacenamiento de máxima eficiencia.

Especificaciones

Desempeño

Canales de entrada de vídeo: 64 canales

Canales de entrada de alarma: 16

Canales de salida de alarma: 9

Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales

Máxima resolución: 7680 x 4320 Pixeles

Resoluciones soportadas: 8K (7680 x 4320)/30Hz, 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, $1600 \times 1200/60$ Hz, $1280 \times 1024/60$ Hz, $1280 \times 720/60$ Hz, $1024 \times 768/60$ Hz 4K ($3840 \times 2160)/60$ Hz, 4K ($3840 \times 2160)/60$ Hz, 1020/60Hz, 1020/62K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz

Codecs de vídeo: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Codecs de audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM

Ancho de banda de entrada: 400 Mbit/s Ancho de banda de salida: 400 Mbit/s

Disco duro

Capacidad máxima de almacenaje: 14 TB

Interfaz del HDD: SATA, eSATA Compatibilidad con RAID: Si

Niveles RAID: 0, 1, 5, 6, 10

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Salida HDMI: Si



Número de puertos HDMI: 2

Puertos de salida VGA (D-Sub): 2

Cantidad de puertos USB 2.0: 2

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2

Salidas RCA de sonido: 2

Cantidad de puertos eSATA: 1

Salida de audio BNC: Si

Cantidad de puertos SATA internos: 8

Puertos RS-485: 1 Interfase RS-232: Si

eSATA: Si

Salida de audio: 2-way

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™,

HTTP, HTTPS

Características

Montaje en rack: Si

Capacidad del rack: 2U

Compatibilidad de marca: Hikvision Digital Technology

Color del producto: Negro

Certificación: CE, FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4

Control de energía

Consumo energético: 50 W

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 445 mm

Profundidad: 465 mm

Altura: 93 mm Peso: 10 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/514244/hikvision-ds-9664ni-m8-grabadora-de-video-en-red-nvr-2u-negro