



Hikvision DS-2TD2637-25/QY cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Píxeles Techo/pared

Hikvision DS-2TD2637-25/QY, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, 35 mK, 0.68 mRad

SKU: DS-2TD2637-25/QY

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Número de idiomas: **32**

Idiomas de soporte: **Multi**

Sensibilidad térmica (NETD): **35 mK**

Resolución espacial (IFOV): **0.68 mRad**

Rango dinámico: **120 Db**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Código IP (International Protection): **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo del campo de visión (FOV) (módulo térmico): **14.9 x 11.2°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **25.25°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **14.44°**

Balance de blancos: **Fluorescente L, Natural, Incandescente**

Tamaño del pixel de la cámara: **17 µm**

Velocidad de obturador: **1 - 1/100000 s**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Tipo de sensor (módulo térmico): **Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays**

Resolución efectiva del sensor (módulo térmico): **384 x 288 Píxeles**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **4x**

Distancia de detección: **2255 m**

Distancia de reconocimiento: **564 m**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia de identificación: **282 m**

Distancia focal fija: **12 mm**

Distancia más cercana de enfoque: **13 m**

Longitud focal fija (módulo térmico): **25 mm**

Banda espectral infrarroja: **8 - 14 µm**

Número de apertura (módulo térmico): **1**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 704 x 480, 352 x 288, 352 x 240, 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Ajuste de calidad de imagen: **Contraste**

Audio

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 µ-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, TP, Bonjour, SFTP, SRTP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, Hik-Connect**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

Entrada de micrófono: **Si**

Salidas para auriculares: **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **2**

Sensor de temperatura: **Si**

Rango de medición de la temperatura: **-20 - 150 °C**

Precisión en la medición de la temperatura: **8 °C**

Detección de incendios: **Si**

Protección mediante contraseña: **Si**

Protección con contraseña: **Usuario**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS**

Cifrado HTTPS: **Si**

Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico**

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **9.5 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **10 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 65 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **119.1 mm**

Profundidad: **376.1 mm**

Altura: **118.1 mm**

Peso: **1.82 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/515321/hikvision-ds-2td2637-25qy-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techopared>