



HPE Aruba Networking Networking Instant On Switch 26p Gigabit 2p SFP 1430

HPE Aruba Networking Instant On Switch 26p Gigabit 2p SFP 1430, No administrado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Montaje en rack, 1U

SKU: R8R50A

Información Técnica

Marca: **HPE**

Soporte 10G: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**

Montaje en rack: **Si**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Capacidad de conmutación: **56 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **16384 entradas**

Tipo de interruptor: **No administrado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **26**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

El conmutador HPE Aruba Networking Instant On 1430 es una serie de conmutadores plug-and-play no gestionados para pequeñas empresas que buscan una conectividad de red simple, fiable y de bajo coste. Estos conmutadores fáciles de usar ofrecen capacidades de conmutación Gigabit Ethernet de capa 2 a un precio asequible, para ayudar a conectarse y compartir recursos comunes como impresoras y puntos de acceso, sin ninguna configuración de red complicada. Con un funcionamiento plug-and-play, funciones totalmente automatizadas, sin mantenimiento continuo y modelos Power over Ethernet (PoE), estos conmutadores brindan una conectividad simple y fiable para las pymes y oficinas domésticas más pequeñas.

Argumento de ayuda para novedades:

Hasta 124 W de PoE para alimentar puntos de acceso, teléfonos IP y otros dispositivos IoT.

Sin necesidad de configuración ni gestión.

Serie de conmutadores Gigabit Ethernet de capa 2 no gestionados preparados para implementarse en modelos PoE y no PoE de 5, 8, 16, 24 y 26 puertos.

Plug-and-play con funciones totalmente automatizadas y sin mantenimiento permanente.

Diseño sin ventilador para una implementación silenciosa en oficinas.

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

Capa del interruptor: **L2**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **26**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Cantidad de ranuras del módulo SFP: **2**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**

Soporte 10G: **No**

Tecnología de cableado ethernet de cobre: **10BASE-T, 10GBASE-TX, 1000BASE-T**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Soporte de control de flujo: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Auto-detección: **Si**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **56 Gbit/s**

Rendimiento: **41.68 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **16384 entradas**

Latencia (10-100 Mbps): **5.21 µs**

Latencia (1 Gbps): **2.9 µs**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Memoria intermedia de paquetes: **12 MB**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Factor de forma: **1U**

Color del producto: **Blanco**

Desempeño

Memoria Flash: **32 MB**

Sin ventilador: **Si**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Número de fuentes de alimentación: **1**

Voltaje de entrada AC: **200 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Consumo de energía (máx.): **16.4 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **15 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **225 mm**

Profundidad: **388 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **2.27 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/516468/hpe-aruba-networking-networking-instant-on-switch-26p-gigabit-2p-sfp-1430>