



## Hikvision Videoportero IP 2 Megapixel / PoE Estandar / IP65 / Apertura desde Hik-connect / Soporta 1 Departamento y Hasta 6 Monitores / Soporta Tarjetas Mifare / 1 Salida Relay

Hikvision DS-KV6113-WPE1(C), 2 MP, 1920 x 1080 Pixeles, 720p, 1080p, 131°, 78°, IR

SKU: DS-KV6113-WPE1(C)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Color del producto: **Negro, Gris**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Unidad de interiores incluida: **No**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-KV6113-WPE1(C). Megapíxeles: 2 MP, Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles, Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p. Tipo de LED: IR. Color del producto: Negro, Gris, Código IP (International Protection): IP65, Material de la cubierta: Plástico. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Sistema operativo instalado: LINUX incrustado

### Especificaciones

<b>Detalles técnicos</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Frecuencia de banda: <b>2.4 - 2.4835 GHz</b>
Cancelación de eco: <b>Si</b>
Montaje de pared: <b>Si</b>
Micrófono incorporado: <b>Si</b>
Codecs de vídeo: <b>H.264</b>
Número de botones: <b>1 botones</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Megapíxeles: <b>2 MP</b>
Máxima resolución de video: <b>1920 x 1080 Pixeles</b>
Formato de vídeo soportado: <b>720p, 1080p</b>
Ángulo de visión, horizontal: <b>131°</b>
Ángulo de visión, vertical: <b>78°</b>
<b>Visión nocturna</b>
Visión nocturna: <b>Si</b>
Tipo de LED: <b>IR</b>
<b>Audio</b>
Altavoces incorporados: <b>Si</b>

**Diseño**Color del producto: **Negro, Gris**Código IP (International Protection): **IP65**Material de la cubierta: **Plástico**Indicadores LED: **Si****Red**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Wifi: **Si**Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, RTSP**Estándares de red: **IEEE 802.3af****Software**Sistema operativo instalado: **LINUX incrustado****Control de energía**Tipo de potencia de la unidad de exteriores: **CC**Consumo energético: **10 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 55 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **65 mm**Profundidad: **27 mm**Altura: **138 mm**Peso: **265 g****Empaquetado de datos**Unidad de interiores incluida: **No**Unidad de exteriores incluida: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/516658/hikvision-videoportero-ip-2-megapixel-poe-estandar-ip65-apertura-desde-hik-connect-soporta-1-departamento-y-hasta-6-monitores-soporta-tarjetas-mifare-1-salida-relay>