Hikvision Videoportero IP 2 Megapixel / PoE Estandar / IP65 / Apertura desde Hik-connect / Soporta 1 Departamento y Hasta 6 Monitores / Soporta Tarjetas Mifare / 1 Salida Relay

Hikvision DS-KV6113-WPE1(C), 2 MP, 1920 x 1080 Pixeles, 720p, 1080p, 131°, 78°, IR

SKU: DS-KV6113-WPE1(C)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Color del producto: **Negro, Gris**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Unidad de interiores incluida: **No**
Unidad de exteriores incluida: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-KV6113-WPE1(C). Megapixeles: 2 MP, Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles, Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p. Tipo de LED: IR. Color del producto: Negro, Gris, Código IP (International Protection): IP65, Material de la cubierta: Plástico. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Sistema operativo instalado: LINUX incrustado

Especificaciones

Detalles técnicos
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Frecuencia de banda: **2.4 - 2.4835 GHz**
Cancelación de eco: **Si**
Montaje de pared: **Si**
Micrófono incorporado: **Si**
Codecs de vídeo: **H.264**
Número de botones: **1 botones**
Cámara fotográfica
Megapixeles: **2 MP**
Máxima resolución de video: **1920 x 1080 Pixeles**
Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**
Ángulo de visión, horizontal: **131°**
Ángulo de visión, vertical: **78°**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Tipo de LED: **IR**
Audio
Altavoces incorporados: **Si**

Diseño	
Color del producto:	**Negro, Gris**
Código IP (International Protection):	**IP65**
Material de la cubierta:	**Plástico**
Indicadores LED:	**Si**
Red	
Tipo de interfaz ethernet:	**Ethernet rápido**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:	**10,100 Mbit/s**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45):	**1**
Wifi:	**Si**
Estándares de Wi-Fi:	**802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**
Protocolos de red compatibles:	**TCP/IP, RTSP**
Estándares de red:	**IEEE 802.3af**
Software	
Sistema operativo instalado:	**LINUX incrustado**
Control de energía	
Tipo de potencia de la unidad de exteriores:	**CC**
Consumo energético:	**10 W**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-40 - 55 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 95%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**65 mm**
Profundidad:	**27 mm**
Altura:	**138 mm**
Peso:	**265 g**
Empaquetado de datos	
Unidad de interiores incluida:	**No**
Unidad de exteriores incluida:	**Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/516658/hikvision-videoportero-ip-2-megapixel-poe-estandar-ip65-apertura-desde-hik-connect-soporta-1-departamento-y-hasta-6-monitores-soporta-tarjetas-mifare-1-salida-relay

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.