



Hikvision Router Inalámbrico WISP en Banda 2.4 GHz / Hasta 300 Mbps / 4 Puertos 10/100 Mbps / 2 Antenas Omnidireccional de 5 dBi / Interior

Hikvision DS-3WR3N, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda única (2,4 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa

SKU: DS-3WR3N

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Diseño de la antena: **Externo**

Tipo de alimentación: **CC**

Banda Wi-Fi: **Banda única (2,4 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **300 Mbit/s**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 4 (802.11n)**

Tipo de producto: **Router de mesa**

Ethernet WAN: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-3WR3N. Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Tipo de producto: Router de mesa, Color del producto: Negro, Indicadores LED: Sistema, WAN, WLAN. Cables incluidos: LAN (RJ-45)

Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: Si
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz)
Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s
Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 3
Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Botón WPS: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK**

Programar el acceso: **Si**

Registro de eventos en sistema: **Si**

Protocolos

DHCP, servidor: **Si**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Luz de indicación: **Si**

Indicadores LED: **Sistema, WAN, WLAN**

Tipo de producto: **Router de mesa**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Guía de instalación rápida: **Si**

Antena

Diseño de la antena: **Externo**

Cantidad de antenas: **2**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de salida: **9 V**

Corriente de salida: **0.6 A**

Adaptador de energía externo: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **174.8 mm**

Profundidad: **181.1 mm**

Altura: **96.5 mm**

Peso: **134 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **231 mm**

Largo del paquete: **51 mm**

Alto del paquete: **203 mm**

Peso del paquete: **634 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/516660/hikvision-router-inalambrico-wisp-en-banda-24-ghz-hasta-300-mbps-4-puertos-10100-mbps-2-antenas-omnidireccional-de-5-dbi-interior>