



Hikvision Terminal Facial WiFi con pantalla de 7" / Exterior IP65 / 10,000 Rostros y 50,000 Tarjetas / 10,000 Huellas (Módulo Opcional) / ISAPI / ISUP 5.0 / Codigos QR y Bluetooth

Hikvision DS-K1T673DWX, Terminal de reconocimiento facial, Wifi, Lector de chip/tarjeta de acceso, IP65

SKU: DS-K1T673DWX

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**

Tipo: **Terminal de reconocimiento facial**

Pantalla incorporada: **Si**

Conectado a PC: **No**

Cámara frontal: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-K1T673DWX. Tipo de visualizador: LCD, Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7"), Forma de la pantalla: Plana. Tipo de cámara frontal: Cámara doble, Tipo de sensor: CMOS, Total de megapíxeles: 2 MP. Sistema operativo instalado: Linux. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Voltaje de entrada: 12 - 24 V, Corriente de entrada: 2 A

Especificaciones

Detalles técnicos
Tipo: Terminal de reconocimiento facial
Interfaz de Wiegand: Si
Lector de chip/tarjeta de acceso: Si
Capacidad de tarjetas: 50000 tarjetas
Canales de entrada de alarma: 1
Canales de salida de alarma: 1
Capacidad facial: 10000
Distancia de reconocimiento facial: 0.3 - 3 m
Duración del reconocimiento facial: 0.2 s
Precisión del reconocimiento facial: 99%
Anti falsificación de la cara: Si
Capacidad de eventos: 150000
Audio de aviso: Si
Botón de salida: Si
Control de bloqueo: Si
Señal analógica: NTSC, PAL

Pisón: **Si**

Sincronización horaria: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Entrada de contacto de puerta: **1**

Idiomas de soporte: **Multi**

Color del producto: **Negro, Plata**

Código IP (International Protection): **IP65**

Exhibición

Pantalla incorporada: **Si**

Tipo de visualizador: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Forma de la pantalla: **Plana**

Pantalla táctil: **Si**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **Si**

Tipo de cámara frontal: **Cámara doble**

Tipo de sensor: **CMOS**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ángulo de visión, horizontal: **75.5°**

Ángulo de visión, vertical: **41.5°**

Número de lentes: **2**

Desempeño

Sistema operativo instalado: **Linux**

Puertos e Interfaces

Wifi: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Conectado a PC: **No**

Puertos RS-485: **1**

Puerto USB: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Control de energía

Voltaje de entrada: **12 - 24 V**

Corriente de entrada: **2 A**

Peso y dimensiones

Ancho: **110.5 mm**

Profundidad: **24 mm**

Altura: **209.2 mm**

Peso: **570 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **1.06 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/516886/hikvision-terminal-facial-wifi-con-pantalla-de-7-exterior-ip65-10000-rostros-y-50000-tarjetas-10000-huellas-modulo-opcional-isapi-isup-50-codigos-qr-y-blueethooth>