



## Hikvision DS-2CD2821G0(C) cámara de vigilancia Caja Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Pixeles Pared

Hikvision DS-2CD2821G0(C), Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, Multi, 120 Db, FCC (47 CFR Part 15, Subpart B) CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3:...

SKU: DS-2CD2821G0(C)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Caja**  
 Color del producto: **Negro, Blanco**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Total de megapíxeles: **2 MP**  
 Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-2CD2821G0(C). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Caja. Iluminación mínima: 0.005 Lux, Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles, Total de megapíxeles: 2 MP, Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
Número de idiomas: <b>33</b>
Idiomas de soporte: <b>Multi</b>
Rango dinámico: <b>120 Db</b>
Certificación: <b>FCC (47 CFR Part 15, Subpart B) CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014) RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015) IC (ICES-003: Issue 7) KC (KN32: 2015, KN35: 2015) UL (UL 62368-1) CB (IEC 62368-1: 2014+A11) CE-LVD (EN 62368-1: 2014/A11: 2017) B</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Caja</b>
Tipo de montaje: <b>Pared</b>
Color del producto: <b>Negro, Blanco</b>

**Cámara fotográfica**Iluminación mínima: **0.005 Lux**Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Número de lentes: **1****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si****Vídeo**Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**Total de megapíxeles: **2 MP**Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**Emisión de vídeo: **Si**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Tipo de control de ganancia: **Auto**Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Rango de bits: **32 Kbps - 8 MBps**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**Codificación de regiones de interés (ROI): **Si****Audio**Canales de entrada de audio: **1 canales**Canales de salida de audio: **1 canales**Codecs de audio: **G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC**Frecuencia de muestreo: **16 kHz**Micrófono incorporado: **Si****Red**Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS**

Wifi: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**

#### Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSDHC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

#### Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Cifrado HTTPS: **Si**

Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico**

Sensor de movimiento: **Si**

Antiparpadeo: **Si**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

#### Características de administración

Navegador web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**

Voltaje de entrada AC: **24 V**

Consumo de energía (máx.): **7.5 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **8.5 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC: **0.63 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **68 mm**

Profundidad: **56.3 mm**

Altura: **132.3 mm**

Peso: **435 g**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **216 mm**

Largo del paquete: **121 mm**

Alto del paquete: **118 mm**

Peso del paquete: **623 g**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/516977/hikvision-ds-2cd2821g0c-camara-de-vigilancia-caja-camara-de-seguridad-ip-interior-1920-x-1080-pixeles-pared>