



Hikvision DS-2CD2821G0(C) cámara de vigilancia Caja Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Pixeles Pared

Hikvision DS-2CD2821G0(C), Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, Multi, 120 Db, FCC (47 CFR Part 15, Subpart B) CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3:...

SKU: DS-2CD2821G0(C)

Información Técnica

Marca: Hikvision

Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Tipo de alimentación: Corriente alterna, CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Colocación compatible: Interior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si

Factor de forma: Caja Tipo de montaje: Pared

Color del producto: Negro, Blanco

Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Equilibrio perfecto entre rendimiento y calidad, las cámaras de red de la serie Pro tienen como objetivo proporcionar nuevas tecnologías como ColorVu y AcuSense mejorando la calidad de la imagen y los índices de falsas alarmas.

Especificaciones

Desempeño Tipo: Cámara de seguridad IP Colocación compatible: Interior Tecnología de conectividad: Alámbrico Amplio rango dinámico (WDR): Si Modo día / noche: Si Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si Alarma de entrada / salida: Si Número de idiomas: 33 Idiomas de soporte: Multi Rango dinámico: 120 Db

Certificación: FCC (47 CFR Part 15, Subpart B) CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014) RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015) IC (ICES-003: Issue 7) KC (KN32: 2015, KN35: 2015) UL (UL 62368-1) CB

(IEC 62368-1: 2014+A11) CE-LVD (EN 62368-1: 2014/A11: 2017) B

Diseño



Factor de forma: Caja Tipo de montaje: Pared

Color del producto: Negro, Blanco

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0.005 Lux

Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Tipo de control de ganancia: Auto

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez

Enmascaramiento de privacidad: Si Rango de bits: 32 Kbps - 8 MBps Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Canales de entrada de audio: 1.0 canales Canales de salida de audio: 1.0 canales

Codecs de audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC

Frecuencia de muestreo: 16 kHz Micrófono incorporado: Si

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™,

SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS

Wifi: No



Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 6 canales

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSDHC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Puertos RS-485: 1

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 1

Canales de salida de alarma: 1

Protección mediante contraseña: Si

Detección de movimiento en video: Si

Alarma de manipulación activa: Si

Filtro de dirección IP: Si

Cifrado HTTPS: Si

Tipo de notificación de alerta: Correo electrónico

Sensor de movimiento: Si

Antiparpadeo: Si

Latido: Si Espejo: Si

Marca de agua digital: Si

Características de administración

Navegador web: Si

Botón de restaurar: Si

Análisis de comportamiento: Detección de intromisión, Detección de cruce de línea

Control de energía

Tipo de alimentación: Corriente alterna, CC, PoE

Voltaje de entrada AC: 24 V

Consumo de energía (máx.): 7.5 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 8.5 W

Voltaje de salida CC: 12

Corriente de salida CC: 0.63 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 68 mm	
Profundidad: 56.3 mm	
Altura: 132.3 mm	
Peso: 435 g	
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete: 216 mm	
Largo del paquete: 121 mm	
Alto del paquete: 118 mm	
Peso del paquete: 623 g	
Contenido del empaque	
Número de cámaras: 1	

Link: https://mcashop.mx/producto/516977/hikvision-ds-2cd2821g0c-camara-de-vigilancia-caja-camara-de-seguridad-ip-interior-1920-x-1080-pixeles-pared