



Hikvision DS-2DE7A225IW-AEB(T5) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Hikvision DS-2DE7A225IW-AEB(T5), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 4 patrones, Exploración automática, Punto preestablecido, 120 Db, FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3:...

SKU: DS-2DE7A225IW-AEB(T5)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2DE7A225IW-AEB(T5). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 57.6 - 2.5°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 34.4 - 1.4°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 64.5 - 2.9°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 25x, Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 1600 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Modos PTZ: 4 patrones, Exploración automática, Punto preestablecido
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Rango dinámico: 120 Db
Certificación: FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2019); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 62368-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Negro, Blanco

Funciones de protección: Resistente al agua
Código IP (International Protection): IP66
Código IK: IK10
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: Si
Control de inclinación de la cámara: Si
Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 57.6 - 2.5°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 34.4 - 1.4°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 64.5 - 2.9°
Ángulo de inclinación: -15 - 90°
Velocidad de inclinación: 120 °/seg
Velocidad de preselección de la inclinación: 200 °/seg
Rango de paneo: 0 - 360°
Velocidad de paneo: 160 °/seg
Velocidad de panorámica prefijada: 240 °/seg
Cantidad de programas preestablecidos: 300
Velocidad de obturador: 1 - 1/30000 s
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: Si
Zoom óptico: 25x
Zoom digital: 16x
Número de lentes: 1
Distancia de detección: 1600 m
Distancia de observación: 634.9 m
Distancia de reconocimiento: 320 m
Intervalo de longitud focal: 4.8 - 120 mm
Autoenfoco: Si
Enfoque: Motorizado/Manual
Distancia de identificación: 160 m
Distancia focal fija: 1.6 mm

Visión nocturnaVisión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **200 m**Tipo de LED: **IR****Vídeo**Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**Total de megapíxeles: **2 MP**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Saturación, Nitidez**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Rango de bits: **32 Kbps - 16 Mbps**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**Codificación de regiones de interés (ROI): **Si****Audio**Altavoces incorporados: **Si**Canales de entrada de audio: **1 canales**Canales de salida de audio: **1 canales**Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**Rango de velocidad de bits: **32 - 192 Kbit/s**Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Websocket, Websocket**Wifi: **No**Bluetooth: **No**Número de usuarios: **32 usuario(s)**Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect**

Vista viva: **Si**Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Seguridad**Canales de entrada de alarma: **2**Canales de salida de alarma: **1**Protección mediante contraseña: **Si**Detección de movimiento en video: **Si**Alarma de manipulación activa: **Si**Filtro de dirección IP: **Si**Algoritmos de seguridad: **EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS**Cifrado HTTPS: **Si**Marca de agua digital: **Si**Reposición automática de la red (ANR): **Si****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Botón de restaurar: **Si**Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas****Control de energía**Tipo de alimentación: **Corriente alterna, PoE**Voltaje de entrada AC: **24 V**Consumo de energía (máx.): **18 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 65 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%****Peso y dimensiones**Altura: **363.3 mm**Diámetro: **22 cm**

Peso: **5 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Otras características

Navegador compatible: **IE11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/516979/hikvision-ds-2de7a225iw-aebt5-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo>