



Hikvision DS-2DE7A225IW-AEB(T5) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 **Pixeles Techo**

Hikvision DS-2DE7A225IW-AEB(T5), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 4 patrones, Exploración automática, Punto preestablecido, 120 Db, FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3:...

SKU: DS-2DE7A225IW-AEB(T5)

Información Técnica

Marca: Hikvision

Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: Corriente alterna, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Colocación compatible: Exterior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Negro, Blanco

Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP Colocación compatible: Exterior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Contro PTZ: Si

Modos PTZ: 4 patrones, Exploración automática, Punto preestablecido

Modo día / noche: Si

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si

Alarma de entrada / salida: Si

Rango dinámico: 120 Db

Certificación: FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2019); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 62368-

1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2

Diseño



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Negro, Blanco

Funciones de protección: Resistente al agua

Código IP (International Protection): IP66

Código IK: IK10

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 57.6 - 2.5°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 34.4 - 1.4°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 64.5 - 2.9°

Ángulo de inclinación: -15 - 90°

Velocidad de inclinación: 120 °/seg

Velocidad de preselección de la inclinación: 200 °/seg

Rango de paneo: 0 - 360°

Velocidad de paneo: 160 °/seg

Velocidad de panorámica prefijada: 240 °/seg

Cantidad de programas preestablecidos: 300

Velocidad de obturador: 1 - 1/30000 s

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si

Zoom óptico: 25x Zoom digital: 16x

Número de lentes: 1

Distancia de detección: 1600 m

Distancia de observación: 634.9 m

Distancia de reconocimiento: 320 m

Intervalo de longitud focal: 4.8 - 120 mm

Autoenfoque: Si

Enfoque: Motorizado/Manual

Distancia de identificación: 160 m

Distancia focal fija: 1.6 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 200 m

Tipo de LED: IR



Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x

1080 (HD 1080)

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Saturación, Nitidez

Enmascaramiento de privacidad: Si

Rango de bits: 32 Kbps - 16 Mbps

Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Altavoces incorporados: Si

Canales de entrada de audio: 1.0 canales

Canales de salida de audio: 1.0 canales

Formatos de audio soportados: G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM

Relación señal/ruido (SNR): 52 Db

Rango de velocidad de bits: 32 - 192 Kbit/s

Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Protocolos de red compatibles: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP,

RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Websocket, Websocket

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Interoperabilidad con el cliente: iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 20 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 2

Canales de salida de alarma: 1

Protección mediante contraseña: Si

Detección de movimiento en video: Si

Alarma de manipulación activa: Si

Filtro de dirección IP: Si

Algoritmos de seguridad: EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS

Cifrado HTTPS: Si

Marca de agua digital: Si

Reposición automática de la red (ANR): Si

Características de administración

Administración basada en web: Si

Botón de restaurar: Si

Análisis de comportamiento: Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas

Control de energía

Tipo de alimentación: Corriente alterna, PoE

Voltaje de entrada AC: 24 V

Consumo de energía (máx.): 18 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 65 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Altura: **363.3 mm**

Diámetro: 22 cm

Peso: 5 kg

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Otras características

Navegador compatible: IE11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+

Link: https://mcashop.mx/producto/516979/hikvision-ds-2de7a225iw-aebt5-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo