



Hikvision IDS-2CD7A46G0-IZHS(2.8-12mm)(C) Bullet (shape) Cámara de seguridad IP Exterior 2680 x 1520 Pixeles Techo/pared

Hikvision IDS-2CD7A46G0-IZHS(2.8-12mm)(C), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Búlgaro, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio,..., EMC FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3:..., Techo/pared

SKU: IDS-2CD7A46G0-IZHS(2.8-12MM)(C)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bullet (shape)**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision IDS-2CD7A46G0-IZHS(2.8-12mm)(C). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bullet (shape). Iluminación mínima: 0.0003 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 114.5°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 59.3°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Intervalo de longitud focal: 2.8 - 12 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Función de recuento de personas: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Visualización a distancia: Si
Número de idiomas: 33
Idiomas de soporte: Búlgaro, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finlandés, Francés, Griego, HRV, Húngaro, Italiano, Japonés, LAT, Lituano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Eslovaco, Esloveno, Serbio, Sueco, Tailandés, Turco, Ucraniano, Vietnamita
Certificación: EMC FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) Safety UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1:2009 + Am 2: 2013); CE-LVD
Diseño

Factor de forma: Bullet (shape)
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Aluminio
Funciones de protección: Resistente al polvo, A prueba de vandalismo, Resistente al agua
Código IP (International Protection): IP67
Código IK: IK10
Resistente a la intemperie: Si
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.0003 Lux
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 114.5°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 59.3°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 141.1°
Velocidad de obturador: 1 - 1/100000 s
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Número de lentes: 1
Intervalo de longitud focal: 2.8 - 12 mm
Apertura máxima: 2.5
Apertura mínima: 1.2
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 50 m
Tipo de LED: IR
Longitud de onda infrarroja: 850 nm
Vídeo
Máxima resolución: 2680 x 1520 Píxeles
Total de megapíxeles: 4 MP
Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1080, 2688 x 1520

Velocidad de cuadro: 30 fps
Emisión de vídeo: Si
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Nitidez
Enmascaramiento de privacidad: Si
Estabilizador de imagen: Si
Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Rango de bits: 32 Kbps - 16 Mbps
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Codificación de regiones de interés (ROI): Si
Smart IR: Si
Audio
Formatos de audio soportados: G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Estándares de red: IEEE 802.3at
Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Wifi: No
Bluetooth: No
Número de usuarios: 32 usuario(s)
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Medios de almacenamiento
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
puertos de salida BNC: 1
Seguridad
Protección mediante contraseña: Si

Detección de movimiento en video: Si
Alarma de manipulación activa: Si
Filtro de dirección IP: Si
Algoritmos de seguridad: EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS
Cifrado HTTPS: Si
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Línea de cruce, Desenfocado, Detección de rostros, Intromisión, Cambio de escena
Antiparpadeo: Si
Latido: Si
Espejo: Si
Marca de agua digital: Si
Características de administración
Administración basada en web: Si
Navegador web: Si
Firmware actualizable: Si
Botón de restaurar: Si
Análisis de comportamiento: Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas
Control de energía
Tipo de alimentación: CC, PoE
Consumo de energía (máx.): 19 W
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 18 W
Voltaje de salida CC: 12
Corriente de salida CC: 1.33 A
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%
Peso y dimensiones
Altura: 347 mm
Diámetro: 14.4 cm
Peso: 1.92 kg
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 405 mm
Largo del paquete: 190 mm

Alto del paquete: **180 mm**

Peso del paquete: **3.06 kg**

Tipo de empaque: **Caja**

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/517004/hikvision-ids-2cd7a46g0-izhs28-12mmc-bullet-shape-camara-de-seguridad-ip-exterior-2680-x-1520-pixeles-techopared>