



# Hikvision Cámara Oculta IP 2 Megapixel / Lente 2.8 mm / H.265+ / Interior / WDR / 12 Vcc / Ultra Baja Iluminación / Entrada de Audio

Hikvision DS-2CD2D25G1/M-D/NF(2.8MM), Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, Búlgaro, Chino tradicional, Checo, Alemán, Inglés, Español, Estonio, Francés, Húngaro,..., Negro, 0.002 Lux

#### SKU: DS-2CD2D25G1/M-D/NF(2.8MM)

### Información Técnica

Marca: Hikvision

Tipo de sensor: **CMOS** Número de lentes: **1** 

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Colocación compatible: Interior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No
Ethernet: Si
Bluetooth: No

Color del producto: **Negro** Número de cámaras: **1** 

## Aspectos destacados

Hikvision DS-2CD2D25G1/M-D/NF(2.8MM). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Color del producto: Negro. Iluminación mínima: 0.002 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 107.8°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 57.9°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Intervalo de longitud focal: 2.8 mm, Distancia de detección (angular): 42.8 m, Distancia de observación (angular): 17 m

## Especificaciones

#### Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Número de idiomas: 18

Idiomas de soporte: Búlgaro, Chino tradicional, Checo, Alemán, Inglés, Español, Estonio, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés,

Coreano, Portugués, Ruso, Eslovaco, Tailandés, Turco, Vietnamita

Diseño



mcashop/

Color del producto: Negro

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0.002 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 107.8°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 57.9°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 126.7°

Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Intervalo de longitud focal: 2.8 mm

Apertura máxima: 2

Distancia de detección (angular): 42.8 m

Distancia de observación (angular): 17 m

Distancia de reconocimiento (angular): 8.6 m

Distancia de identificación (angular): 4.3 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Formatos gráficos soportados: 320 x 240, 342 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez

Enmascaramiento de privacidad: Si

Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Audio

Canales de entrada de audio: 1 canales

Canales de salida de audio: 1 canales

Formatos de audio soportados: AAC, G.711, G.722, G.726, MP2L2, PCM



Rango de velocidad de bits: 16 - 64 Kbit/s

Frecuencias de muestreo: 8 - 32 kHz

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP,

SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 15 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Enchufe de entrada de CC: Si

Seguridad

Protección mediante contraseña: Si

Detección de movimiento en video: Si

Latido: Si

Espejo: Si

Marca de agua digital: Si

Características de administración

Administración basada en web: Si

Botón de restaurar: Si

Análisis de comportamiento: Detección de intromisión, Detección de remoción de objetos, Region exiting detection, Detección de

cruce de línea, Detección de entrada en área, detección de maletas abandonadas

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo de energía (máx.): 1.5 W

Voltaje de salida CC: 12

Corriente de salida CC: 0.13 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 31.5 mm

Profundidad: 49.6 mm

Altura: 31.5 mm

Peso: 92 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 130 mm

Largo del paquete: 104 mm

Alto del paquete: 85 mm

Peso del paquete: 202 g

Tipo de empaque: Caja

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: RoHS, WEEE, CE

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Otras características

Navegador compatible: IE 10+, Chrome 57.0+, Firefox 52.0

Detalles técnicos

Iris: Si

Interfaz de montaje del objetivo: M12

Link: https://mcashop.mx/producto/517027/hikvision-camara-oculta-ip-2-megapixel-lente-28-mm-h265-interior-wdr-12-vcc-ultra-baja-iluminacion-entrada-de-audio