



Hikvision DS-2CD2D25G1/M-D/NF(2.8MM) cámara de vigilancia Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Pixeles

Hikvision DS-2CD2D25G1/M-D/NF(2.8MM), Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, Búlgaro, Chino tradicional, Checo, Alemán, Inglés, Español, Estonio, Francés, Húngaro,..., Negro, 0.002 Lux

SKU: DS-2CD2D25G1/M-D/NF(2.8MM)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Color del producto: **Negro**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CD2D25G1/M-D/NF(2.8MM). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Color del producto: Negro. Iluminación mínima: 0.002 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 107.8°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 57.9°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Intervalo de longitud focal: 2.8 mm, Distancia de detección (angular): 42.8 m, Distancia de observación (angular): 17 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Número de idiomas: 18
Idiomas de soporte: Búlgaro, Chino tradicional, Checo, Alemán, Inglés, Español, Estonio, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Portugués, Ruso, Eslovaco, Tailandés, Turco, Vietnamita
Diseño
Color del producto: Negro
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.002 Lux
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 107.8°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 57.9°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 126.7°
Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s
Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Número de lentes: 1
Intervalo de longitud focal: 2.8 mm
Apertura máxima: 2
Distancia de detección (angular): 42.8 m
Distancia de observación (angular): 17 m
Distancia de reconocimiento (angular): 8.6 m
Distancia de identificación (angular): 4.3 m
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Vídeo
Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles
Total de megapíxeles: 2 MP
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+
Formatos de compresión de vídeo: H.264, H.264+, H.265, H.265+
Formatos gráficos soportados: 320 x 240, 342 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez
Enmascaramiento de privacidad: Si
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Audio
Canales de entrada de audio: 1 canales
Canales de salida de audio: 1 canales
Formatos de audio soportados: AAC, G.711, G.722, G.726, MP2L2, PCM
Rango de velocidad de bits: 16 - 64 Kbit/s
Frecuencias de muestreo: 8 - 32 kHz
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Wifi: No

Bluetooth: **No**Número de usuarios: **32 usuario(s)**Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**Vista viva: **Si**Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **15 canales****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Enchufe de entrada de CC: **Si****Seguridad**Protección mediante contraseña: **Si**Detección de movimiento en video: **Si**Latido: **Si**Espejo: **Si**Marca de agua digital: **Si****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Botón de restaurar: **Si**Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de remoción de objetos, Region exiting detection, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, detección de maletas abandonadas****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Consumo de energía (máx.): **1.5 W**Voltaje de salida CC: **12**Corriente de salida CC: **0.13 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **31.5 mm**Profundidad: **49.6 mm**Altura: **31.5 mm**

Peso: **92 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **130 mm**

Largo del paquete: **104 mm**

Alto del paquete: **85 mm**

Peso del paquete: **202 g**

Tipo de empaque: **Caja**

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **RoHS, WEEE, CE**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Otras características

Navegador compatible: **IE 10+, Chrome 57.0+, Firefox 52.0**

Detalles técnicos

Iris: **Si**

Interfaz de montaje del objetivo: **M12**

Link: <https://mcashop.mx/producto/517027/hikvision-ds-2cd2d25g1m-dnf28mm-camara-de-vigilancia-camara-de-seguridad-ip-interior-1920-x-1080-pixeles>