

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision DS-7716NI-M4/16P grabadora de vídeo en red (NVR) 1.5U Negro

Hikvision DS-7716NI-M4/16P, 16 canales, 7680 x 4320 Pixeles, 16 canales, 32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF, AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+
SKU: DS-7716NI-M4/16P

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Canales de entrada de vídeo: **16 canales**
- Máxima resolución: **7680 x 4320 Pixeles**
- Wifi: **No**
- Capacidad máxima de almacenaje: **14 TB**
- Interfaz del HDD: **eSATA, SATA**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **17**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

La Serie Ultra está diseñada para proyectos extensos que requieren una gran cantidad de cámaras, así como una instalación montada en bastidor para NVR de fondo. El códec de compresión H.265 + optimizado proporciona ancho de banda y uso de almacenamiento de máxima eficiencia.

Especificaciones

Desempeño

Canales de entrada de vídeo: **16 canales**

Canales de entrada de alarma: **16**

Canales de salida de alarma: **9**

Número de canales reproducidos simultáneamente: **16 canales**

Máxima resolución: **7680 x 4320 Pixeles**

Resoluciones soportadas: **32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF**

Comunicación de dos vías: **Si**

Formatos de audio soportados: **AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Ancho de banda de entrada: **256 Mbit/s**

Ancho de banda de salida: **256 Mbit/s**

Características de LAN inalámbrico

Wifi: **No**

Disco duro

Número de HDDs soportados: **5**

Capacidad máxima de almacenaje: **14 TB**

Interfaz del HDD: **eSATA, SATA**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **17**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,1000,100 Mbit/s**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16**

Salida de vídeo BNC: **Si**

Salida HDMI: **Si**

Puertos HDMI: **2**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Puertos USB 2.0: **2**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**

Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **1**

Cantidad de puertos eSATA: **1**

Cantidad de puertos SATA internos: **4**

Puertos RS-485: **2**

Interfase RS-232: **Si**

eSATA: **Si**

Puerto RS-232: **1**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS**

Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1.5U**

Compatibilidad de marca: **Hikvision Digital Technology**

Interruptor integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Certificación: **EN 55032:2015+A1:2020, ENIEC61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Consumo de energía (máx.): **15 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Corriente de salida: **1 A**

Voltaje de salida: **12 V**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **200 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **445 mm**

Profundidad: **400 mm**

Altura: **75 mm**

Peso: **5 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/517404/hikvision-ds-7716ni-m416p-grabadora-de-video-en-red-nvr-15u-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.