



Hikvision DS-7732NI-M4/16P grabadora de vídeo en red (NVR) 1.5U Negro

Hikvision DS-7732NI-M4/16P, 32 canales, 7680 x 4320 Pixeles, 16 canales, 32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF, AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+

SKU: DS-7732NI-M4/16P

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **32 canales**

Máxima resolución: **7680 x 4320 Pixeles**

Wifi: **No**

Capacidad máxima de almacenaje: **14 TB**

Interfaz del HDD: **SATA, eSATA**

Puertos Ethernet (RJ-45): **17**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

La Serie Ultra está diseñada para proyectos extensos que requieren una gran cantidad de cámaras, así como una instalación montada en bastidor para NVR de fondo. El códec de compresión H.265 + optimizado proporciona ancho de banda y uso de almacenamiento de máxima eficiencia.

Especificaciones

Desempeño
Canales de entrada de vídeo: 32 canales
Canales de entrada de alarma: 16
Canales de salida de alarma: 9
Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales
Máxima resolución: 7680 x 4320 Pixeles
Resoluciones soportadas: 32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
Comunicación de dos vías: Si
Formatos de audio soportados: AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+
Ancho de banda de entrada: 320 Mbit/s
Ancho de banda de salida: 400 Mbit/s
Características de LAN inalámbrico
Wifi: No
Disco duro
Número de HDDs soportados: 5
Capacidad máxima de almacenaje: 14 TB
Interfaz del HDD: SATA, eSATA
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet (RJ-45): 17

Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 16
Salida de vídeo BNC: Si
Salida HDMI: Si
Puertos HDMI: 2
Puertos de salida VGA (D-Sub): 1
Puertos USB 2.0: 2
Puertos USB-A 3.2 Gen 1: 1
Entradas RCA de sonido: 1
Salidas RCA de sonido: 1
Cantidad de puertos eSATA: 1
Cantidad de puertos SATA internos: 4
Puertos RS-485: 2
Interfase RS-232: Si
eSATA: Si
Puerto RS-232: 1
Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
Características
Montaje en rack: Si
Capacidad del rack: 1.5U
Compatibilidad de marca: Hikvision Digital Technology
Interruptor integrado: Si
Color del producto: Negro
Certificación: EN 55032:2015+A1:2020, ENIEC61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020
Exhibición
Pantalla incorporada: No
Control de energía
Consumo de energía (máx.): 15 W
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Corriente de salida: 1 A
Voltaje de salida: 12 V
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 200 W
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho: 445 mm

Profundidad: **400 mm**

Altura: **75 mm**

Peso: **5 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/517406/hikvision-ds-7732ni-m416p-grabadora-de-video-en-red-nvr-15u-negro>