



## Hikvision DS-7732NI-M4/16P grabadora de vídeo en red (NVR) 1.5U Negro

Hikvision DS-7732NI-M4/16P, 32 canales, 7680 x 4320 Pixeles, 16 canales, 32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF, AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+

SKU: DS-7732NI-M4/16P

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **32 canales**

Wifi: **No**

Capacidad máxima de almacenaje: **14 TB**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Salida HDMI: **Si**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-7732NI-M4/16P. Canales de entrada de vídeo: 32 canales, Máxima resolución: 7680 x 4320 Pixeles, Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales. Capacidad máxima de almacenaje: 14 TB, Interfaz del HDD: SATA, eSATA. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP,.... Capacidad del rack: 1.5U, Compatibilidad de marca: Hikvision Digital Technology, Color del producto: Negro. Consumo de energía (máx.): 15 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Canales de entrada de vídeo: <b>32 canales</b>
Canales de entrada de alarma: <b>16</b>
Canales de salida de alarma: <b>9</b>
Número de canales reproducidos simultáneamente: <b>16 canales</b>
Máxima resolución: <b>7680 x 4320 Pixeles</b>
Resoluciones soportadas: <b>32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF</b>
Comunicación de dos vías: <b>Si</b>
Formatos de audio soportados: <b>AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726</b>
Formatos de vídeo compatibles: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265+</b>
Ancho de banda de entrada: <b>320 Mbit/s</b>
Ancho de banda de salida: <b>400 Mbit/s</b>
<b>Características de LAN inalámbrico</b>
Wifi: <b>No</b>
<b>Disco duro</b>
Número de HDDs soportados: <b>5</b>
Capacidad máxima de almacenaje: <b>14 TB</b>

Interfaz del HDD: **SATA, eSATA**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **17**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16**

Salida de vídeo BNC: **Si**

Salida HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **2**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **1**

Cantidad de puertos eSATA: **1**

Cantidad de puertos SATA internos: **4**

Puertos RS-485: **2**

Interfase RS-232: **Si**

eSATA: **Si**

Puerto - RS-232: **1**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS**

#### Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1.5U**

Compatibilidad de marca: **Hikvision Digital Technology**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Certificación: **EN 55032:2015+A1:2020, ENIEC61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020**

#### Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

#### Control de energía

Consumo de energía (máx.): **15 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Corriente de salida: **1 A**

Voltaje de salida: **12 V**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **200 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **445 mm**

Profundidad: **400 mm**

Altura: **75 mm**

Peso: **5 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/517406/hikvision-ds-7732ni-m416p-grabadora-de-video-en-red-nvr-15u-negro>