



APC SRT6KRMXLT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 6 kVA 6000 W 6 salidas AC

APC SRT6KRMXLT, Doble conversión (en línea), 6 kVA, 6000 W, Seno, 100 V, 275 V

SKU: SRT6KRMXLT

Información Técnica

Marca: APC

Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor

Voltaje de entrada de operación (min): 100 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 275 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 40/70 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 6 kVA

Potencia de salida: 6000 W

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Capacidad de potencia de salida (VA): 6 kVA

Potencia de salida: 6000 W

Forma de onda: Seno

Voltaje de entrada de operación (min): 100 V

Voltaje de entrada de operación (máx.): 275 V

Frecuencia de entrada: 40/70 Hz

Voltaje de operación de salida (máx.): 240 V

Índice de aumento de energía: 480 J

Factor de cima: 3:1

Apagado de emergencia: Si

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 2%

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA L6-20R, NEMA L6-30R

Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Cantidad de puerto serial: 1

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Tiempo de recarga de la batería: 1.50 h

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor

Capacidad del rack: 4U Color del producto: Negro Tipo de visualizador: LCD

Indicadores LED: Si

Código IP (International Protection): IP20

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m Altitud no operativa: 0 - 15000 m

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS Certificación: CSA, FCC, NOM, UL

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Peso y dimensiones

Ancho: 432 mm Profundidad: 719 mm

Altura: 174 mm Peso: 61.2 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 610 mm Largo del paquete: 960 mm Alto del paquete: 370 mm

Peso del paquete: 68 kg Datos de logística

Cantidad por tarima: 6 pieza(s)

Link: https://mcashop.mx/producto/517463/apc-srt6krmxlt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-6-kva-6000-w-6-salidas-ac