



## Ruijie Networks RG-S6120-20XS4VS2QXS dispositivo de redes Gestionado L3 1U

Ruijie Networks RG-S6120-20XS4VS2QXS, Gestionado, L3, 1U

SKU: RG-S6120-20XS4VS2QXS

### Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**

Capacidad de conmutación: **256 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **32000 entradas**

### Aspectos destacados

Ruijie Networks RG-S6120-20XS4VS2QXS. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Cantidad de puertos USB 2.0: 1, Puerto de consola: USB. Tabla de direcciones MAC: 32000 entradas, Capacidad de conmutación: 256 Gbit/s. Factor de forma: 1U

### Especificaciones

<b>Características de administración</b>
Tipo de interruptor: <b>Gestionado</b>
Capa del interruptor: <b>L3</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>No</b>
Puerto de consola: <b>USB</b>
Cantidad de puertos USB 2.0: <b>1</b>
<b>Red</b>
Soporte 10G: <b>Si</b>
Adición de vínculos: <b>Si</b>
Protocolo de árbol de expansión: <b>Si</b>
Soporte VLAN: <b>Si</b>
<b>Transmisión de datos</b>
Capacidad de conmutación: <b>256 Gbit/s</b>
Rango de reenvío: <b>1260 Mpps</b>
Tabla de direcciones MAC: <b>32000 entradas</b>
<b>Seguridad</b>
Funciones DHCP: <b>DHCP client, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay, DHCPv6 snooping</b>
Lista de Control de Acceso (ACL): <b>Si</b>
IGMP: <b>Si</b>

Protección y filtrado BPDU: <b>Si</b>
Protocolos
Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP): <b>Si</b>
Protocolo de ruteo: <b>BGP4, BGP4+, OSPFv2, OSPFv3, RIP, RIPng</b>
Funciones de IPv4 e IPv6: <b>Dual stack IPv4/IPv6</b>
Diseño
Apilable: <b>Si</b>
Factor de forma: <b>1U</b>
Sensor de temperatura: <b>Si</b>
Número de ventiladores: <b>2 Ventilador(es)</b>
Control de energía
Fuente de energía: <b>Corriente alterna</b>
Fuente de alimentación incluida: <b>Si</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50 - 60 Hz</b>
Corriente de entrada: <b>3 A</b>
Consumo energético: <b>85 W</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 50 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 70 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 90%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>5 - 90%</b>
Altitud de funcionamiento: <b>0 - 5 m</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>440 mm</b>
Profundidad: <b>330 mm</b>
Altura: <b>43.6 mm</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/517516/ruijie-networks-rg-s6120-20xs4vs2qxs-dispositivo-de-redes-gestionado-l3-1u>