



Ruijie Networks RG-S6120-20XS4VS2QXS dispositivo de redes Gestiónado L3 1U

Ruijie Networks RG-S6120-20XS4VS2QXS, Gestiónado, L3, 1U

SKU: RG-S6120-20XS4VS2QXS

Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**

Soporte 10G: **Si**

Apilable: **Si**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Capacidad de conmutación: **256 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **32000 entradas**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L3**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **No**

Puerto de consola: **USB**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Red

Soporte 10G: **Si**

Adición de vínculos: **Si**

Protocolo de árbol de expansión: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **256 Gbit/s**

Rango de reenvío: **1260 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **32000 entradas**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP client, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay, DHCPv6 snooping**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

IGMP: **Si**

Protección y filtrado BPDU: **Si**

Protocolos

Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP): **Si**

Protocolo de ruteo: **BGP4, BGP4+, OSPFv2, OSPFv3, RIP, RIPng**

Funciones de IPv4 e IPv6: **Dual stack IPv4/IPv6**

Diseño

Apilable: **Si**

Factor de forma: **1U**

Sensor de temperatura: **Si**

Número de ventiladores: **2 Ventilador(es)**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Corriente de entrada: **3 A**

Consumo energético: **85 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 5 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **330 mm**

Altura: **43.6 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/517516/ruijie-networks-rg-s6120-20xs4vs2qxs-dispositivo-de-redes-gestionado-l3-1u>