



## Hikvision DS-2DE5225W-AE(T5) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo/pared

Hikvision DS-2DE5225W-AE(T5), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 4 patrones, Exploración automática, 120 Db, Techo/pared

SKU: DS-2DE5225W-AE(T5)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, PoE**

Peso: **3 kg**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Control PTZ: <b>Si</b>
Modos PTZ: <b>4 patrones, Exploración automática</b>
Puntos predefinidos: <b>Si</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
Rango dinámico: <b>120 Db</b>
Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Grado de protección IP: **IP66**

Código IK: **IK10**

### Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0.001 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **57.6°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **34.4°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **64.5°**

Ángulo de inclinación: **-5 - 90°**

Velocidad de inclinación: **150 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de paneo: **250 °/seg**

Velocidad de panorámica prefijada: **300 °/seg**

Giro automático: **Si**

Cantidad de programas preestablecidos: **300**

Velocidad de obturador: **1 - 1/30000 s**

### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **25x**

Zoom digital: **16x**

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **1600 m**

Distancia de observación: **634.9 m**

Distancia de reconocimiento: **320 m**

Diámetro de lente: **1 mm**

Intervalo de longitud focal: **4.8 - 120 mm**

Autoenfoco: **Si**

Enfoque: **Motorizado/Manual**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia de identificación: **160 m**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Tipo de LED: **IR**

### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Rango de bits: **32 Kbps - 16 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

### Audio

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Frecuencia de muestreo: **48 kHz**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Codecs de voz: **G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, ISUP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

**Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet (RJ-45): **1****Seguridad**Canales de entrada de alarma: **2**Canales de salida de alarma: **1**Protección mediante contraseña: **Si**Detección de movimiento en video: **Si**Alarma de manipulación activa: **Si**Filtro de dirección IP: **Si**Algoritmos de seguridad: **EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS**Cifrado HTTPS: **Si**Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección de rostros****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Botón de restaurar: **Si**Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas****Control de energía**Tipo de alimentación: **Corriente alterna, PoE**Voltaje de entrada AC: **24 V**Consumo de energía (máx.): **20 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 65 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%****Peso y dimensiones**Altura: **280 mm**Diámetro: **22 cm**Peso: **3 kg****Sustentabilidad**Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1****Otras características**Navegador compatible: **IE11, Chrome57+, Firefox52+, Safari11+**Link: <https://mcahop.mx/producto/517652/hikvision-ds-2de5225w-aet5-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>