



Hikvision DS-2DE4215IW-DE(T5) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2DE4215IW-DE(T5), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 4 patrones, Exploración automática, 120 Db, Techo/pared

SKU: DS-2DE4215IW-DE(T5)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2DE4215IW-DE(T5). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 57.6 - 4°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 34.4 - 2.2°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 64.5 - 4.6°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 15x, Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 1320 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Modos PTZ: 4 patrones, Exploración automática
Puntos predefinidos: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Código IP (International Protection): IP66

Cámara fotográficaControl de desplazamiento de la cámara: **Si**Control de inclinación de la cámara: **Si**Iluminación mínima: **0 Lux**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **57.6 - 4°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **34.4 - 2.2°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **64.5 - 4.6°**Ángulo de inclinación: **-15 - 90°**Velocidad de inclinación: **80 °/seg**Rango de paneo: **0 - 360°**Velocidad de paneo: **80 °/seg**Velocidad de panorámica prefijada: **80 °/seg**Balance de blancos: **ATW, Auto, Fluorescente, Interior, MWB, Exterior, Sodium lamp**Cantidad de programas preestablecidos: **300**Velocidad de obturador: **1/30000 s****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Capacidad de zoom: **Si**Zoom óptico: **15x**Zoom digital: **16x**Número de lentes: **1**Distancia de detección: **1320 m**Distancia de observación: **523.8 m**Distancia de reconocimiento: **264 m**Intervalo de longitud focal: **5 - 75 mm**Autoenfoco: **Si**Enfoque: **Motorizado/Manual**Apertura máxima: **1.6**Distancia de identificación: **132 m****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: 100 m
Tipo de LED: IR
Vídeo
Máxima resolución: 1920 x 1080 Píxeles
Total de megapíxeles: 2 MP
Formatos de compresión de vídeo: H.264, H.265
Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Velocidad de cuadro: 30 fps
Emisión de vídeo: Si
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez
Enmascaramiento de privacidad: Si
Rango de bits: 32kbps - 16384kbps
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Codificación de regiones de interés (ROI): Si
Audio
Canales de entrada de audio: 1 canales
Canales de salida de audio: 1 canales
Frecuencia de muestreo: 48 kHz
Relación señal/ruido (SNR): 52 Db
Codecs de voz: G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Rango de velocidad de bits: 16 - 192 Kbit/s
Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Estándares de red: IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Protocolos de red compatibles: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Websocket, Websockets
Wifi: No
Bluetooth: No
Número de usuarios: 32 usuario(s)
Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Interoperabilidad con el cliente: iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect
Vista viva: Si
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 20 canales
Medios de almacenamiento
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Seguridad
Canales de entrada de alarma: 1
Canales de salida de alarma: 1
Protección mediante contraseña: Si
Detección de movimiento en video: Si
Alarma de manipulación activa: Si
Filtro de dirección IP: Si
Algoritmos de seguridad: EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS
Cifrado HTTPS: Si
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Detección de rostros
Sensor de movimiento: Si
Marca de agua digital: Si
Características de administración
Administración basada en web: Si
Navegador web: Si
Botón de restaurar: Si
Análisis de comportamiento: Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas
Control de energía
Tipo de alimentación: CC, PoE
Consumo de energía (máx.): 24 W
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 65 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Altura: **290 mm**

Diámetro: **16.4 cm**

Peso: **2 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Manual: **Si**

Otras características

Navegador compatible: **Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+, IE1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/517661/hikvision-ds-2de4215iw-det5-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>