



Hikvision DS-2DE4215IW-DE(T5) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2DE4215IW-DE(T5), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 4 patrones, Exploración automática, 120 Db, Techo/pared

SKU: DS-2DE4215IW-DE(T5)

Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP Colocación compatible: Exterior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Contro PTZ: Si

Modos PTZ: 4 patrones, Exploración automática

Puntos predefinidos: Si

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si

Alarma de entrada / salida: Si

Rango dinámico: 120 Db

Diseño

Factor de forma: Domo



Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Blanco

Código IP (International Protection): IP66

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 57.6 - 4°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 34.4 - 2.2°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 64.5 - 4.6°

Ángulo de inclinación: -15 - 90°

Velocidad de inclinación: 80 °/seg

Rango de paneo: 0 - 360°

Velocidad de paneo: 80 °/seg

Velocidad de panorámica prefijada: 80 °/seg

Balance de blancos: ATW, Auto, Fluorescente, Interior, MWB, Exterior, Sodium lamp

Cantidad de programas preestablecidos: 300

Velocidad de obturador: 1/30000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si

Zoom óptico: 15x Zoom digital: 16x

Número de lentes: 1

Distancia de detección: 1320 m

Distancia de observación: 523.8 m

Distancia de reconocimiento: 264 m

Intervalo de longitud focal: 5 - 75 mm

Autoenfoque: Si

Enfoque: Motorizado/Manual

Apertura máxima: 1.6

Distancia de identificación: 132 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 100 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles



Total de megapixeles: 2 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.265

Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD

1080)

Velocidad de cuadro: 30 fps

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez

Enmascaramiento de privacidad: Si Rango de bits: 32kbps - 16384kbps Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Canales de entrada de audio: 1.0 canales Canales de salida de audio: 1.0 canales

Frecuencia de muestreo: 48 kHz Relación señal/ruido (SNR): 52 Db

Codecs de voz: G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM

Rango de velocidad de bits: 16 - 192 Kbit/s

Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido Estándares de red: IEEE 802.1x, IEEE 802.3at

Protocolos de red compatibles: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP,

RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Websocket, Websockets

Wifi: No Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Interoperabilidad con el cliente: iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 20 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Puertos e Interfaces



Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 1

Canales de salida de alarma: 1

Protección mediante contraseña: Si

Detección de movimiento en video: Si

Alarma de manipulación activa: Si

Filtro de dirección IP: Si

Algoritmos de seguridad: EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS

Cifrado HTTPS: Si

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Detección de rostros

Sensor de movimiento: Si Marca de agua digital: Si

Características de administración

Administración basada en web: Si

Navegador web: Si

Botón de restaurar: Si

Análisis de comportamiento: Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (máx.): 24 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 65 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Altura: 290 mm

Diámetro: 16.4 cm

Peso: 2 kg

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Manual: Si

Otras características

Navegador compatible: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+, IE1

Link: https://mcashop.mx/producto/517661/hikvision-ds-2de4215iw-det5-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared