



Grandstream Networks Teléfono IP Wi-Fi, Grado Operador, 12 líneas SIP con 6 cuentas, pantalla táctil 7", puertos Gigabit, Bluetooth, PoE, codec Opus, IPV4/IPV6 con gestión en la nube GDMS

Grandstream Networks GRP2670, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, En banda, Fuera de banda, Información SIP, Supervisor, Usuario, 12 líneas

SKU: GRP2670

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Pantalla táctil: **Si**

Nº de líneas: **12 líneas**

Capacidad de lista de direcciones: **2000 entradas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **Si**

Wifi: **Si**

Altavoz: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Grandstream Networks GRP2670. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP, Protección con contraseña: Supervisor, Usuario. Nº de líneas: 12 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 2000 entradas. Control de volumen: Botones. Pantalla: TFT, Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7"), Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Píxeles

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Teléfono IP
Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable
Color del producto: Negro
Desempeño
Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP
Protección con contraseña: Supervisor, Usuario
Características del teléfono
Nº de líneas: 12 líneas
Contestador automático: Si
Registro de llamadas: 2000
Llamada en espera: Si

Marcación rápida: **Si**Llamada en espera: **Si**Capacidad de transferencia de llamada: **Si**Llamada en conferencia: **Si**Marcado On-hook: **Si**Capacidad de lista de direcciones: **2000 entradas**Retener llamada: **Si**Captura de llamadas: **Si**Intercambio de agenda: **Si**Transferencia de llamada: **Si**historial de llamadas: **Si**Fondo personalizable: **Si****Características de administración**Control de volumen: **Botones**Número de teclas programables: **5**Número de botones de función: **9**Firmware actualizable: **Si****Exhibición**Pantalla: **TFT**Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**Resolución de la pantalla: **1024 x 600 Pixeles**Pantalla táctil: **Si****Audio**Altavoz: **Si**número de micrófonos: **2**Codecs de voz: **G.711Mu, G.711alaw, G.722, G.723, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, iLBC**Reducción de ruido: **Si****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**Wifi: **Si**Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**Bluetooth: **Si**Protocolos de red compatibles: **SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Algoritmos de seguridad: **256-bit AES, 802.1x RADIUS, MD5, SRTP, TLS**

Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af**

Puertos e Interfaces

Conectividad de auriculares: **RJ-9**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puertos RJ-9: **1**

Salidas para auriculares: **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Certificados

Cumplimientos estándar de la industria: **FCC: Part 15 Subpart B(Class B), Part 15 Subpart C 15.247, Part 15 Subpart C 15.407, Part 1 Subpart I, Part 68. 316/317; IC: RSS-247, RSS-Gen, RSS-102, ICES-003, CS-03 Part V; CE: EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62368-1, EN 62311, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 301 89**

Certificación: **FCC, IC, CE, RCM**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **100 - 240 V**

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **1 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **267 mm**

Profundidad: **220 mm**

Altura: **82 mm**

Peso: **1.1 kg**

Peso del paquete: **1.65 kg**

Contenido del empaque

Estación base: **Si**

Auricular: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Cables incluidos: **CC, RJ-9**

Adaptador AC incluido: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/517743/grandstream-networks-telefono-ip-wi-fi-grado-operador-12-lineas-sip-con-6-cuentas-pantalla-tactil-7-puertos-gigabit-bluetooth-poe-codec-opus-ipv4ipv6-con-gestion-en-la-nube-gdms>