



Hikvision DS-2CD3843G0-AP cámara de vigilancia Caja Cámara de seguridad IP Interior 2650 x 1440 Pixeles Pared

Hikvision DS-2CD3843G0-AP, Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, Inglés, Ucraniano, 120 Db, FCC (47 CFR Part 15, Subpart B) CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3:...

SKU: DS-2CD3843G0-AP

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Caja**
 Color del producto: **Negro, Blanco**
 Visión nocturna: **Si**
 Total de megapíxeles: **4 MP**
 Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CD3843G0-AP. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Caja. Iluminación mínima: 0.005 Lux, Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Máxima resolución: 2650 x 1440 Pixeles, Total de megapíxeles: 4 MP, Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Número de idiomas: 2
Idiomas de soporte: Inglés, Ucraniano
Rango dinámico: 120 Db
Certificación: FCC (47 CFR Part 15, Subpart B) CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014) CB (IEC 62368-1: 2014+A11) CE-LVD (EN 62368-1: 2014/A11: 2017) BIS (IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005) CE-RoHS (2011/65/EU)
Diseño
Factor de forma: Caja
Tipo de montaje: Pared
Color del producto: Negro, Blanco

Material de la cubierta: Metal
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.005 Lux
Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Número de lentes: 1
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Vídeo
Máxima resolución: 2650 x 1440 Pixeles
Total de megapíxeles: 4 MP
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Formatos gráficos soportados: 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Velocidad de cuadro: 30 fps
Emisión de vídeo: Si
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Tipo de control de ganancia: Auto
Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez
Enmascaramiento de privacidad: Si
Rango de bits: 32 Kbps - 8 MBps
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Codificación de regiones de interés (ROI): Si
Audio
Canales de entrada de audio: 1 canales
Canales de salida de audio: 1 canales
Codecs de audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Frecuencia de muestreo: 16 kHz
Red

Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Wifi: No
Bluetooth: No
Número de usuarios: 32 usuario(s)
Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario
Vista viva: Si
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Puertos RS-485: 1
Seguridad
Protección mediante contraseña: Si
Detección de movimiento en video: Si
Alarma de manipulación activa: Si
Filtro de dirección IP: Si
Tipo de notificación de alerta: Correo electrónico
Antiparpadeo: Si
Latido: Si
Espejo: Si
Características de administración
Navegador web: Si
Análisis de comportamiento: Detección de intromisión, Detección de cruce de línea
Control de energía
Tipo de alimentación: Corriente alterna, CC
Voltaje de entrada AC: 24 V
Consumo de energía (máx.): 7 W
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 8 W
Voltaje de salida CC: 12

Corriente de salida CC: **0.58 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **69.8 mm**

Profundidad: **137 mm**

Altura: **58 mm**

Peso: **830 g**

Ancho del paquete: **315 mm**

Largo del paquete: **140 mm**

Alto del paquete: **140 mm**

Peso del paquete: **1.12 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/517759/hikvision-ds-2cd3843g0-ap-camara-de-vigilancia-caja-camara-de-seguridad-ip-interior-2650-x-1440-pixeles-pared>