



Hikvision DS-2CD3843G0-AP cámara de vigilancia Caja Cámara de seguridad IP Interior 2650 x 1440 Pixeles Pared

Hikvision DS-2CD3843G0-AP, Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, Inglés, Ucraniano, 120 Db, FCC (47 CFR Part 15, Subpart B) CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3:...

SKU: DS-2CD3843G0-AP

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Colocación compatible: **Interior**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Caja**
 Tipo de montaje: **Pared**
 Color del producto: **Negro, Blanco**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Número de lentes: **1**
 Visión nocturna: **Si**
 Máxima resolución: **2650 x 1440 Pixeles**
 Total de megapíxeles: **4 MP**
 Ethernet: **Si**
 Wifi: **No**
 Bluetooth: **No**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**
 Peso: **830 g**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Equilibrio perfecto entre rendimiento y calidad, las cámaras de red de la serie Pro tienen como objetivo proporcionar nuevas tecnologías como ColorVu y AcuSense mejorando la calidad de la imagen y los índices de falsas alarmas.

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Número de idiomas: 2
Idiomas de soporte: Inglés, Ucraniano
Rango dinámico: 120 Db

Certificación: **FCC (47 CFR Part 15, Subpart B) CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014) CB (IEC 62368-1: 2014+A11) CE-LVD (EN 62368-1: 2014/A11: 2017) BIS (IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005) CE-RoHS (2011/65/EU)**

Diseño

Factor de forma: **Caja**

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.005 Lux**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Vídeo

Máxima resolución: **2650 x 1440 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Rango de bits: **32 Kbps - 8 MBps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Codecs de audio: **G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC**

Frecuencia de muestreo: **16 kHz**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Vista viva: **Si**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico**

Antiparpadeo: **Si**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**

Voltaje de entrada AC: **24 V**

Consumo de energía (máx.): **7 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **8 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Corriente de salida CC: **0.58 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **69.8 mm**Profundidad: **137 mm**Altura: **58 mm**Peso: **830 g****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **315 mm**Largo del paquete: **140 mm**Alto del paquete: **140 mm**Peso del paquete: **1.12 kg****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcaishop.mx/producto/517759/hikvision-ds-2cd3843g0-ap-camara-de-vigilancia-caja-camara-de-seguridad-ip-interior-2650-x-1440-pixeles-pared>