



Hikvision DS-2CD3843G0-AP cámara de vigilancia Caja Cámara de seguridad IP Interior 2650 x 1440 Pixeles Pared

Hikvision DS-2CD3843G0-AP, Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, Inglés, Ucraniano, 120 Db, FCC (47 CFR Part 15, Subpart B) CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3:...

SKU: DS-2CD3843G0-AP

Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2650 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: Corriente alterna, CC

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Colocación compatible: Interior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Caja Tipo de montaje: Pared

Color del producto: Negro, Blanco

Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Equilibrio perfecto entre rendimiento y calidad, las cámaras de red de la serie Pro tienen como objetivo proporcionar nuevas tecnologías como ColorVu y AcuSense mejorando la calidad de la imagen y los índices de falsas alarmas.

Especificaciones

Desempeño	
Tipo: Cámara de seguridad IP	
Colocación compatible: Interior	
Tecnología de conectividad: Alámbrico	
Amplio rango dinámico (WDR): Si	
Modo día / noche: Si	
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si	
Alarma de entrada / salida: Si	
Número de idiomas: 2	
Idiomas de soporte: Inglés, Ucraniano	
Rango dinámico: 120 Db	



Certificación: FCC (47 CFR Part 15, Subpart B) CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014) CB (IEC 62368-1: 2014+A11) CE-LVD (EN 62368-1: 2014/A11: 2017) BIS (IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005) CE-RoHS (2011/65/EU)

Diseño

Factor de forma: Caja Tipo de montaje: Pared

Color del producto: Negro, Blanco

Material de la cubierta: Metal

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0.005 Lux

Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Vídeo

Máxima resolución: 2650 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440

Velocidad de cuadro: 30 fps

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Tipo de control de ganancia: Auto

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez

Enmascaramiento de privacidad: Si Rango de bits: 32 Kbps - 8 MBps Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Canales de entrada de audio: 1.0 canales Canales de salida de audio: 1.0 canales

Codecs de audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC

Frecuencia de muestreo: 16 kHz

Red



Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP,

802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Vista viva: Si

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Puertos RS-485: 1

Seguridad

Protección mediante contraseña: Si

Detección de movimiento en video: Si

Alarma de manipulación activa: Si

Filtro de dirección IP: Si

Tipo de notificación de alerta: Correo electrónico

Antiparpadeo: Si

Latido: Si

Espejo: Si

Características de administración

Navegador web: Si

Análisis de comportamiento: Detección de intromisión, Detección de cruce de línea

Control de energía

Tipo de alimentación: Corriente alterna, CC

Voltaje de entrada AC: 24 V

Consumo de energía (máx.): 7 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 8 W

Voltaje de salida CC: 12

Corriente de salida CC: 0.58 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Peso y dimensiones

ancho: 69.8 mm
Profundidad: 137 mm
ltura: 58 mm
Peso: 830 g
Empaquetado de datos
ncho del paquete: 315 mm
argo del paquete: 140 mm
ulto del paquete: 140 mm
Peso del paquete: 1.12 kg
Contenido del empaque
lúmero de cámaras: 1

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/517759/hikvision-ds-2cd3843g0-ap-camara-de-vigilancia-caja-camara-de-seguridad-ip-interior-2650-x-1440-pixeles-pared$