



# Grandstream Networks GXW-4248 V2 pasarela o controlador 10, 100, 1000 Mbit/s

Grandstream Networks GXW-4248 V2, Negro, De sobremesa/Montaje en bastidor, Actividad, LAN, Corriente, G.711, G.722, G.723, G.726-32, G.729, OPUS, iLBC, LCD, HTTPS, SSH, TR-

SKU: GXW4248V2

# Información Técnica

Marca: Grandstream Networks

# Aspectos destacados

La serie GXW4200 v2 de gateways FXS de alta densidad permite a las empresas de todos los tamaños crear un sistema híbrido y rentable de teléfono IP y analógico que ofrezca los beneficios de las comunicaciones VoIP y saque provecho de las velocidades de Gigabit sin perder la inversión en los teléfonos analógicos, máquinas de fax y sistemas PBX tradicionales existentes. La serie GXW4200 incluye 16/24/32/48 puertos FXS y un puerto de red Gigabit y ofrece amplia interoperabilidad con la mayoría de los proveedores de servicios, Softswitches y entornos basados en SIP.

# **Especificaciones**

## Diseño

Color del producto: Negro

Tipo de montaje: De sobremesa/Montaje en bastidor

Indicadores LED: Actividad, LAN, Corriente

### Características

Codecs de voz: G.711, G.722, G.723, G.726-32, G.729, OPUS, iLBC

# Desempeño

Panel de control: Si

Tipo de visualizador: LCD

## **Protocolos**

Protocolos de gestión: HTTPS, SSH, TR-069

Protocolos de red compatibles: TCP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, PPPoE, STUN, LLDP

#### Red

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p Servicios diferenciados (DiffServ) compatibles: Si

## Seguridad

Algoritmos de seguridad: 128-bit AES, SIPS, SRTP, TLS

## Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

### Características de administración

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si



Syslog: Si

# Control de energía

Consumo de energía (máx.): 150 W

Voltaje de entrada: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz Voltaje de salida: 24 V

Corriente de salida: 6.25 A

# Peso y dimensiones

Ancho: 440 mm

Profundidad: 255 mm

Altura: 44 mm Peso: 4.92 kg

## **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/517763/grandstream-networks-gxw-4248-v2-pasarela-o-controlador-10-100-1000-mbits$