



Grandstream Networks Adaptador VoIP GrandStream de 48 FXS 2 puertos telco 50 pins p/montaje en rack

Grandstream Networks GXW-4248 V2, Negro, De sobremesa/Montaje en bastidor, Actividad, LAN, Corriente, G.711, G.722, G.723, G.726-32, G.729, OPUS, iLBC, LCD, HTTPS, SSH, TR-069

SKU: GXW4248V2

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Aspectos destacados

Grandstream Networks GXW-4248 V2. Color del producto: Negro, Tipo de montaje: De sobremesa/Montaje en bastidor, Indicadores LED: Actividad, LAN, Corriente. Codecs de voz: G.711, G.722, G.723, G.726-32, G.729, OPUS, iLBC. Tipo de visualizador: LCD. Protocolos de gestión: HTTPS, SSH, TR-069, Protocolos de red compatibles: TCP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, PPPoE, STUN, LLDP. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p

Especificaciones

Diseño
Color del producto: Negro
Tipo de montaje: De sobremesa/Montaje en bastidor
Indicadores LED: Actividad, LAN, Corriente
Características
Codecs de voz: G.711, G.722, G.723, G.726-32, G.729, OPUS, iLBC
Desempeño
Panel de control: Si
Tipo de visualizador: LCD
Protocolos
Protocolos de gestión: HTTPS, SSH, TR-069
Protocolos de red compatibles: TCP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, PPPoE, STUN, LLDP
Red
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Servicios diferenciados (DiffServ) compatibles: Si
Seguridad
Algoritmos de seguridad: 128-bit AES, SIPS, SRTP, TLS
Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Características de administración

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Syslog: **Si**

Control de energía

Consumo de energía (máx.): **150 W**

Voltaje de entrada: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de salida: **24 V**

Corriente de salida: **6.25 A**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **255 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **4.92 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/517763/grandstream-networks-adaptador-voip-grandstream-de-48-fxs-2-puertos-telco-50-pins-pmontaje-en-rack>