



TP-Link DECO X55 (3-Pack) Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Blanco Interno

TP-Link DECO X55 (3-Pack), Blanco, Interno, Enrutador de malla, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 6 (802.11ax), 3000 Mbit/s

SKU: DECO X55(3-PACK)

Información Técnica

Marca: TP-LINK

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 3000 Mbit/s

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)** Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Tipo de antena: Interno

Color del producto: Negro, Blanco

Color del producto: Blanco Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 3

Aspectos destacados

Especificaciones

D: -	~ ~
Disc	Pno -
213	

Color del producto: Negro, Blanco

Tipo de antena: Interno Cantidad de antenas: 4

Tipo de producto: Enrutador de malla

Color del producto: Blanco

Indicadores LED: Si Cantidad de antenas: 2

Número de dispositivos soportados: 150

Botón de restaurar: Si

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 2402 Mbit/s Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 574 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 3000 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 574 Mbit/s Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 2402 Mbit/s

Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ad, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11az, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Algoritmos de seguridad: WPA, WPA2, WPA3

Número de redes de invitados (5 GHz): 1

Número de redes de invitados (2.4 GHz): 1



Proxy IGMP: Si

IGMP: Si

VLAN Etiquetado: Si DNS dinámico (DDNS): Si

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 3

Ethernet WAN: Si

Contenido del empaque

Número de productos incluidos: 3 pieza(s)

Adaptador AC incluido: Si

Número de unidades incluidas: 3 pieza(s)

Cable Ethernet: Si

Características

Procesador incorporado: Si

Núcleos del procesador: 2

Frecuencia del procesador: 1 GHz

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Seguridad con cortafuegos: SPI Firewall

Potencia de transmisión (CE): 20 - 23 dbm

Potencia de transmisión (FCC): 30 dbm

DHCP, cliente: Si

DHCP, servidor: Si

Sistemas operativos móviles soportados: Android 4.4, iOS 9.0

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): Si

Control parental: Si

Funciones de control parental: Hora de dormir, Filtro de contenido, Perfiles personalizados, Tiempo en familia, Pause the Internet, Controles de tiempo, Time rewards, Informes semanales/mensuales

Firmware actualizable a través de: Asistente para actualización automática

Tipo WAN soportada: Dynamic IP Static IP PPPoE PPTP L2TP

Tecnología MU-MIMO: Si

Certificados

Certificados de cumplimiento: CE, RoHS

Certificación: CE, FCC, RoHS, RCM

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 110 mm



Profundidad: 110 mm

Altura: 114 mm

 $\label{link:https://mcashop.mx/producto/517795/tp-link-deco-x55-3-pack-doble-banda-24-ghz-5-ghz-wi-fi-6-80211ax-blanco-interno-control of the control of t$

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.