



Teltonika TSW200 dispositivo de redes No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Aluminio

Teltonika TSW200, No administrado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, Montaje de pared

SKU: TSW200

Información Técnica

Marca: **Teltonika**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u**

Montaje en rack: **Si**

Fuente de alimentación incluida: **No**

Fuente de energía: **CC**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Tipo de interruptor: **No administrado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **57 V**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Cantidad de ranuras del módulo SFP: **2**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Transmisión de datos

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Marcos jumbo: **9216**

Memoria intermedia de paquetes: **0.128 MB**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Color del producto: **Aluminio**

Material de la cubierta: **Aluminio**

Indicadores LED: **LAN, PoE, Estado**

Código IP (International Protection): **IP30**

Montaje de pared: **Si**

Montaje en carril DIN: **Si**

Control de energía

Fuente de energía: **CC**

Fuente de alimentación incluida: **No**

Voltaje de entrada DC: **7 - 57 V**

Consumo energético: **1.8 W**

Consumo de energía (máx.): **106 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**

Energía sobre Ethernet (PoE): **57 V**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **240 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 75 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **95.1 mm**

Profundidad: **44.2 mm**

Altura: **132 mm**

Peso: **456 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/517938/teltonika-tsw200-dispositivo-de-redes-no-administrado-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-aluminio>