



Provision-ISR DI-340IPSN-28-V2, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Blanco

Provision-ISR DI-340IPSN-28-V2, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Blanco

SKU: DI-340IPSN-28-V2

Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
 Total de megapíxeles: **4 MP**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **CC, PoE**
 Visión nocturna: **Si**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Colocación compatible: **Interior y exterior**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Wifi: **No**
 Ethernet: **Si**
 Bluetooth: **No**
 Factor de forma: **Torreta**
 Tipo de montaje: **Techo**
 Color del producto: **Blanco**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Provision-ISR DI-340IPSN-28-V2. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de campo de visión (FOV): 102°, Tipo de disparador de la cámara: Electrónico, Velocidad de obturador: 1/2 ~ 1/100000 s. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Distancia focal fija: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Factor de forma: Torreta
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco

Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica
Ángulo de campo de visión (FOV): 102°
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Velocidad de obturador: 1/2 ~ 1/100000 s
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Distancia focal fija: 2.8 mm
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 20 m
Tipo de LED: IR
Vídeo
Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles
Total de megapíxeles: 4 MP
Formatos de compresión de video: H.264, H.265, M-JPEG
Formatos gráficos soportados: 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440
Velocidad de cuadro: 30 fps
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Espejo móvil: Si
Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Rango de bits: 64Kbps ~ 5Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 5Mbps@H.264
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Codificación de regiones de interés (ROI): Si
Audio
Micrófono incorporado: Si
Codecs de voz: G.711a, G.711u
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **SD**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía: **400 mA**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **5.2 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Altura: **82.6 mm**

Diámetro: **9.7 cm**

Peso: **450 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcahop.mx/producto/518819/provision-isr-di-340ipn-28-v2-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-120-db-techo-blanco>