



## Provision-ISR DI-340IPSN-28-V2 cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Provision-ISR DI-340IPSN-28-V2, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Blanco

SKU: DI-340IPSN-28-V2

### Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Torreta**  
 Color del producto: **Blanco**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Total de megapíxeles: **4 MP**  
 Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Provision-ISR DI-340IPSN-28-V2. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de campo de visión (FOV): 102°, Tipo de disparador de la cámara: Electrónico, Velocidad de obturador: 1/2 ~ 1/100000 s. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Distancia focal fija: 2.8 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Rango dinámico: <b>120 Db</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Torreta</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Ángulo de campo de visión (FOV): <b>102°</b>
Tipo de disparador de la cámara: <b>Electrónico</b>
Velocidad de obturador: <b>1/2 ~ 1/100000 s</b>
Sensor de la imagen

Número de sensores: <b>1</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 3 mm (1 / 3")</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
Sistema de lentes
Distancia focal fija: <b>2.8 mm</b>
Visión nocturna
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>20 m</b>
Tipo de LED: <b>IR</b>
Vídeo
Máxima resolución: <b>2560 x 1440 Pixeles</b>
Total de megapíxeles: <b>4 MP</b>
Formatos de compresión de video: <b>H.264, H.265, M-JPEG</b>
Formatos gráficos soportados: <b>1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440</b>
Velocidad de cuadro: <b>30 fps</b>
Reducción de ruido: <b>Si</b>
Tecnología de reducción de ruido: <b>Reducción de ruido 3D</b>
Espejo móvil: <b>Si</b>
Control de tasa de bits: <b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Rango de bits: <b>64Kbps ~ 5Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 5Mbps@H.264</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>
Codificación de regiones de interés (ROI): <b>Si</b>
Audio
Micrófono incorporado: <b>Si</b>
Codecs de voz: <b>G.711a, G.711u</b>
Red
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido</b>
Protocolos de red compatibles: <b>IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Medios de almacenaje
HDD incorporado: <b>No</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>

Tarjetas de memoria compatibles: <b>SD</b>
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: <b>256 GB</b>
Control de energía
Tipo de alimentación: <b>CC, PoE</b>
Consumo de energía: <b>400 mA</b>
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): <b>5.2 W</b>
Voltaje de salida CC: <b>12</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-30 - 60 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 90%</b>
Peso y dimensiones
Altura: <b>82.6 mm</b>
Diámetro: <b>9.7 cm</b>
Peso: <b>450 g</b>
Contenido del empaque
Número de cámaras: <b>1</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/518819/provision-isr-di-340ipsn-28-v2-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo>