



## Impresora 3D Creality 3D CR-10 Smart Pro, Fused Deposition Modeling (FDM), Wifi, Ethernet, Lector de tarjeta integrado, Ventana de visión, 350 W

Creality 3D CR-10 Smart Pro, Fused Deposition Modeling (FDM), Wifi, Ethernet, Lector de tarjeta integrado, Ventana de visión, 350 W

SKU: CR-10 Smart Pro

### Información Técnica

Marca: **Creality 3D**

Pantalla incorporada: **Si**

Ventana de visión: **Si**

Tamaño máximo de impresión: **300 x 300 x 400 mm**

Tecnología de impresión: **Fused Deposition Modeling (FDM)**

Materiales de impresión: **ABS, Fibra de carbono, Polyamide (PA-11), Polyamide (PA-12), Polyamide (PA-6), Polietileno tereftalato glico (PETG), Ácido poliláctico (PLA), Termoplástico de poliuretano (TPU)**

Espesor de capa (mín.): **0.1 mm**

Espesor de capa (máx.): **0.4 mm**

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

### Aspectos destacados

Creality 3D CR-10 Smart Pro. Materiales de impresión: ABS, Fibra de carbono, Polyamide (PA-11), Polyamide (PA-12), Polyamide (PA-6), Polietileno..., Espesor de capa (mín.): 0.1 mm, Espesor de capa (máx.): 0.4 mm. Tarjetas de memoria compatibles: SD. Diagonal de la pantalla: 10.9 cm (4.3"), Material de la cubierta: Aluminio, Cromo, Cobre, Metal, Temperatura máxima de plataforma de impresión: 100 °C. Consumo energético: 350 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Voltaje de salida de adaptador AC: 24 V. Ancho: 578 mm, Profundidad: 522 mm, Altura: 648 mm

### Especificaciones

Velocidad de impresión
Tecnología de impresión: <b>Fused Deposition Modeling (FDM)</b>
Tamaño máximo de impresión: <b>300 x 300 x 400 mm</b>
Materiales de impresión: <b>ABS, Fibra de carbono, Polyamide (PA-11), Polyamide (PA-12), Polyamide (PA-6), Polietileno tereftalato glico (PETG), Ácido poliláctico (PLA), Termoplástico de poliuretano (TPU)</b>
Espesor de filamento compatible: <b>1.75 mm</b>
Espesor de capa (mín.): <b>0.1 mm</b>
Espesor de capa (máx.): <b>0.4 mm</b>
Ancho del cepillo: <b>0.4 mm</b>
Puertos e Interfaces
Ethernet: <b>Si</b>
Wifi: <b>Si</b>

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **SD**

#### Desempeño

Pantalla incorporada: **Si**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Pantalla táctil: **Si**

Material de la cubierta: **Aluminio, Cromo, Cobre, Metal**

Plataforma de impresión térmica: **Si**

Temperatura máxima de plataforma de impresión: **100 °C**

Ventana de visión: **Si**

#### Control de energía

Consumo energético: **350 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Voltaje de salida de adaptador AC: **24 V**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **578 mm**

Profundidad: **522 mm**

Altura: **648 mm**

Peso: **13.6 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **660 mm**

Largo del paquete: **575 mm**

Alto del paquete: **648 mm**

Peso del paquete: **17 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/518920/impresora-3d-creality-3d-cr-10-smart-pro-fused-deposition-modeling-fdm-wifi-ethernet-lector-de-tarjeta-integrado-ventana-de-vision-350-w>