Proyector 9H.JNC77.15R BenQ LU935ST, 5500 lúmenes ANSI, DLP, WUXGA (1920x1200), 3000000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")

BenQ LU935ST, 5500 lúmenes ANSI, DLP, WUXGA (1920x1200), 3000000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")

SKU: 9H.JNC77.15R

Información Técnica

Marca: **BenQ**
Tipo de fuente de luz: **Laser**
Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**
Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**
Tecnología de proyección: **DLP**
Razón de contraste (típica): **3000000:1**
Relación de aspecto nativa: **16:10**
Resolución original del proyector: **WUXGA (1920x1200)**
Enfoque: **Manual**
Tipo de serie de interfaz: **RS-232**
Entrada de audio (L,R): **1**
Número de puertos HDMI: **2**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**
Consumo energético: **440 W**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
Control remoto incluido: **Si**
Peso: **7 kg**
Color del producto: **Negro**
Tipo de producto: **Proyector de corto alcance**
Nivel de ruido: **39 Db**
Full HD: **Si**
Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**
3D: **Si**
Altavoces incorporados: **Si**
Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

BenQ LU935ST. Brillo de proyector: 5500 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: WUXGA (1920x1200). Tipo de fuente de luz: Laser, Vida útil de la fuente de luz: 20000 h. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 8.6 - 9.4 mm, Rango de apertura: 1.83 - 1.86. Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM, Formatos 3D admitidos: Secuencia de fotogramas, Estructura de embalaje, Juntos, Arriba y abajo, Formatos gráficos soportados: 640 x 512, 640 x 640, 640 x 160, 640 x 352, 640 x 360, 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 640 x 544, 640.... Tipo de serie de interfaz: RS-232, Versión HDMI: 2.0a

Especificaciones

Proyector
Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**
Brillo de proyector: **5500 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección:	**DLP**
Resolución original del proyector:	**WUXGA (1920x1200)**
Razón de contraste (típica):	**3000000:1**
Relación de aspecto nativa:	**16:10**
Número de colores:	**1.07 mil millones de colores**
Intervalo de escaneado horizontal:	**15 - 135 kHz**
Intervalo de escaneado vertical:	**24 - 120 Hz**
Corrección trapezoidal, horizontal:	**30°**
Corrección vertical de keystone (trapezoide):	**30°**
Fuente luminosa	
Tipo de fuente de luz:	**Laser**
Vida útil de la fuente de luz:	**20000 h**
Sistema de lentes	
Enfoque:	**Manual**
Intervalo de longitud focal:	**8.6 - 9.4 mm**
Rango de apertura:	**1.83 - 1.86**
Tipo de zoom:	**Manual**
Relación de alcance:	**0.81 - 0.89**
Rango de cambio Horizontal de la lente:	**-23 - 23%**
Rango de cambio vertical de la lente:	**-60 - 60%**
Compensar:	**0%**
Vídeo	
Señal analógica:	**NTSC, PAL, SECAM**
Full HD:	**Si**
3D:	**Si**
Formatos 3D admitidos:	**Secuencia de fotogramas, Estructura de embalaje, Juntos, Arriba y abajo**
Formatos gráficos soportados:	**640 x 512, 640 x 640, 640 x 160, 640 x 352, 640 x 360, 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 640 x 544, 640 x 576, 640 x 960, 704 x 480, 704 x 576, 720 x 350, 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 720 x 720, 752 x 582, 768 x 432, 768 x 448, 768 x 494, 768 x 576, 800 x 448, 800 x 450, 800 x 480 (WVGA), 800 x 500, 8**
Formato de vídeo soportado:	**480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p**
Puertos e Interfaces	
Versión HDMI:	**2.0a**
Puerto HDBaseT:	**Si**
Cantidad de puertos USB 2.0:	**1**
Entrada de audio (L,R):	**1**
Tipo de serie de interfaz:	**RS-232**

Entrada de audio para PC: **Si**

Salida de audio para PC: **Si**

PC (D-Sub): **Si**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Número de puertos HDMI: **2**

Puerto de sincronización 3D: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Características

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Idiomas OSD: **Árabe, Búlgaro, Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Hindú, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Persa, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita**

Número de lenguajes OSD: **30**

Nivel de ruido: **39 Db**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **10 W**

Número de altavoces incorporados: **2**

Diseño

Tipo de producto: **Proyector de corto alcance**

Color del producto: **Negro**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **440 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (máx.): **495 W**

Consumo de energía (modo de ahorro): **315 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **416 mm**

Profundidad: **351 mm**

Altura: **166 mm**

Peso:	**7 kg**
Contenido del empaque	
Control remoto incluido:	**Si**
Tipo de control remoto:	**Alámbrico**
Pilas incluidas:	**Si**
Cables incluidos:	**Corriente alterna**
Otras características	
Fecha de fin de las actualizaciones de seguridad:	**31/12/2024**

Link: https://mcashop.mx/producto/518951/proyector-9hjnc7715r-benq-lu935st-5500-lumenes-ansi-dlp-wuxga-1920x1200-30000001-1610-762-7620-mm-30-300

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.