



Hikvision [PROTECCIÓN ACTIVA] Turret IP Panorámica 4 Megapíxel / 2 Lentes 2.8 mm (180°) / Imagen a Color 24/7 (ColorVu) / PoE / WDR 130° / IP67 / ACUSENSE / Luz Estroboscópica y Alarma Audible / 30 mts Luz Blanca / Micro SD

Hikvision DS-2CD2347G2P-LSU/SL(2.8mm)(C), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:..., Techo/pared

SKU: DS-2CD2347G2P-LSU/SL(2.8MM)(C)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Número de lentes: **1**
 Máxima resolución: **3040 x 1368 Píxeles**
 Total de megapíxeles: **4 MP**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **CC**
 Visión nocturna: **Si**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Colocación compatible: **Interior y exterior**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Ethernet: **Si**
 Factor de forma: **Torreta**
 Tipo de montaje: **Techo/pared**
 Color del producto: **Blanco**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CD2347G2P-LSU/SL(2.8mm)(C). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de campo de visión (FOV): 180°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 81°, Ángulo de inclinación: -75 - 75°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.5 mm (1 / 2.5"). Distancia focal fija: 2.8 mm, Distancia de detección (angular): 38 m, Distancia de observación (angular): 15 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Alarma de entrada / salida: Si

Número de idiomas: **33**

Idiomas de soporte: **Multi**

Certificación: **FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012**

Diseño

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Funciones de protección: **Resistente al polvo, Resistente al agua**

Código IP (International Protection): **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de campo de visión (FOV): **180°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **81°**

Ángulo de inclinación: **-75 - 75°**

Rango de paneo: **-30 - 30°**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **2**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.5 mm (1 / 2.5")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Apertura máxima: **1**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Distancia de detección (angular): **38 m**

Distancia de observación (angular): **15 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **7.5 m**

Distancia de identificación (angular): **3.5 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

VídeoMáxima resolución: **3040 x 1368 Pixeles**Total de megapíxeles: **4 MP**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**Velocidad de cuadro: **25 fps**Emisión de vídeo: **Si**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Tipo de control de ganancia: **Auto**Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**Rango de bits: **32 Kbps - 8 Mbps**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**Codificación de regiones de interés (ROI): **Si****Audio**Altavoces incorporados: **Si**Canales de entrada de audio: **1 canales**Canales de salida de audio: **1 canales**Codecs de audio: **G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC**Frecuencia de muestreo: **48 kHz**Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**Micrófono incorporado: **Si****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3af**Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, Websocket, Websockets**Número de usuarios: **32 usuario(s)**Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Puertos e InterfacesPuertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Seguridad**Protección mediante contraseña: **Si**Filtro de dirección IP: **Si**Algoritmos de seguridad: **HTTPS, SNMP, TLS**Cifrado HTTPS: **Si**Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico**Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección humana, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)**Sensor de movimiento: **Si**Latido: **Si**Espejo: **Si**Marca de agua digital: **Si**Contador de píxeles: **Si**Registro de flashes: **Si**Registro de auditoría: **Si****Características de administración**Navegador web: **Si**Botón de restaurar: **Si**Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Consumo de energía (máx.): **10.5 W**Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **12.5 W**Voltaje de salida CC: **12**Corriente de salida CC: **0.88 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Altura: **145.6 mm**Diámetro: **14 cm**

Peso: **920 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **230 mm**

Largo del paquete: **230 mm**

Alto del paquete: **230 mm**

Peso del paquete: **1.67 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/519019/hikvision-proteccion-activa-turret-ip-panoramica-4-megapixel-2-lentes-28-mm-180-imagen-a-color-247-colorvu-poe-wdr-130-ip67-acusense-luz-estroboscopica-y-alarma-audible-30-mts-luz-blanca-micro-sd>