



Hikvision Videoportero IP 2 Megapixel / Llamada y Apertura Remota desde App Hik-Connect / PoE / Exterior IP65 + Antivandalico IK08 / 2 Departamentos / Apertura con Tarjeta / Soporta 2 Puertas y hasta 6 Monitores

Hikvision DS-KV8213-WME1(C), 2 MP, 1920 x 1080 Pixeles, 480p, 1080p, 30 fps, 124°, 75°

SKU: DS-KV8213-WME1(C)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Color del producto: **Gris**

Altavoz: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Unidad de interiores incluida: **No**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-KV8213-WME1(C). Megapíxeles: 2 MP, Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles, Formato de vídeo soportado: 480p, 1080p. Distancia de visión nocturna: 3 m, Tipo de LED: IR. Codecs de voz: G.711a, G.711u. Color del producto: Gris, Código IP (International Protection): IP65, Código IK: IK08. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Especificaciones

Detalles técnicos
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Altavoz: Si
Frecuencia de banda: 2.4 - 2.4835 GHz
Capacidad de transmisión: Si
Cancelación de eco: Si
Montaje de pared: Si
Micrófono incorporado: Si
Codecs de vídeo: H.264
Función de detección de movimiento: Si
Número de botones: 2 botones
Entradas de relé: 1
Cámara fotográfica
Megapíxeles: 2 MP
Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles
Formato de vídeo soportado: 480p, 1080p
Velocidad máxima de cuadro: 30 fps

Ángulo de visión, horizontal: **124°**

Ángulo de visión, vertical: **75°**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **3 m**

Tipo de LED: **IR**

Audio

Codecs de voz: **G.711a, G.711u**

Diseño

Color del producto: **Gris**

Código IP (International Protection): **IP65**

Código IK: **IK08**

Uso adecuado: **Exterior**

Indicadores LED: **Si**

Red

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, RSTP**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Software

Sistema operativo instalado: **LINUX incrustado**

Control de energía

Tipo de potencia de la unidad de exteriores: **CC**

Consumo energético: **10 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 53 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **91 mm**

Profundidad: **29 mm**

Altura: **174 mm**

Peso: **384 g**

Empaquetado de datos

Unidad de interiores incluida: **No**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/519095/hikvision-videoportero-ip-2-megapixel-llamada-y-apertura-remota-desde-app-hik-connect-poe-exterior-ip65-antivandalico-ik08-2-departamentos-apertura-con-tarjeta-soporta-2-puertas-y-hasta-6-monitores>